


GL038

- Encastré de sol rond.
 - Diffuseur en verre clair.
 - Versions inox 316 pour les zones côtières.
 - Pot d'encastrement et 1m de câble H05RN-F (diamètre 6mm) fournis.
 - Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
 - Boîte de connexion étanche à commander séparément.
- Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique E.



CODE	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	System Lumen
GL038DWBM27	INOX 316	AC 230V	2,9W	2700K	280 Lm
GL038DWBM30	INOX 316	AC 230V	2,9W	3000K	290 Lm
GL038DWBM40	INOX 316	AC 230V	2,9W	4000K	300 Lm
GL038AWBM27	LAITON ANTIQUE	AC 230V	2,9W	2700K	280 Lm
GL038AWBM30	LAITON ANTIQUE	AC 230V	2,9W	3000K	290 Lm



ACCESSOIRES	DESCRIPTION	
JB5	BOITE DE CONNEXION PARALLELE AVEC GEL IP68	
WC59	CONNECTEUR IP68	



Montage dans le sol en encastré uniquement.



Usage intérieur et extérieur.



Étanche aux poussières. Étanche à l'immersion temporaire.



Protection contre une énergie de choc de 5 Joules.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Diamètre de perçement pour insérer le luminaire. (80mm)



Diamètre de perçement pour l'insertion du boîtier du luminaire (85mm).



Faisceau 40°.



Homologation CE.



Indice de rendu des couleurs >80.



"Durée de vie" des moteurs de lumière.






Alimentation incluse.



Garantie 7 ans.



Driver non remplaçable.



LED non remplaçable.