


GL200

- Semi-encastré de sol rond pour balisage.
- Diffusion de la lumière dans une, deux, trois ou quatre directions.
- Versions inox 316 pour les zones côtières.
- 3m de câble H05RN-F fourni (diamètre 7mm).
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- Tube d'encastrement et boîte de raccordement étanche à commander séparément.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique E.



CODE	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
GL200DX1X27	INOX 316	AC 230V	5,7W	2700K	240 Lm	10 Lm
GL200DX1X30	INOX 316	AC 230V	5,7W	3000K	270 Lm	10 Lm
GL200DX1X40	INOX 316	AC 230V	5,7W	4000K	280 Lm	10 Lm
GL200AX1X30	LAITON ANTIQUE	AC 230V	5,7W	3000K	270 Lm	10 Lm
GL200DX2127	INOX 316	AC 230V	5,7W	2700K	240 Lm	20 Lm
GL200DX2130	INOX 316	AC 230V	5,7W	3000K	270 Lm	20 Lm
GL200DX2140	INOX 316	AC 230V	5,7W	4000K	280 Lm	20 Lm
GL200AX2130	LAITON ANTIQUE	AC 230V	5,7W	3000K	270 Lm	20 Lm
GL200DX2227	INOX 316	AC 230V	5,7W	2700K	240 Lm	20 Lm
GL200DX2230	INOX 316	AC 230V	5,7W	3000K	270 Lm	20 Lm
GL200DX2240	INOX 316	AC 230V	5,7W	4000K	280 Lm	20 Lm
GL200AX2230	LAITON ANTIQUE	AC 230V	5,7W	3000K	270 Lm	20 Lm
GL200DX3X27	INOX 316	AC 230V	5,7W	2700K	240 Lm	30 Lm
GL200DX3X30	INOX 316	AC 230V	5,7W	3000K	270 Lm	30 Lm
GL200AX3X30	LAITON ANTIQUE	AC 230V	5,7W	3000K	270 Lm	30 Lm
GL200DX4X27	INOX 316	AC 230V	5,7W	2700K	240 Lm	40 Lm
GL200DX4X30	INOX 316	AC 230V	5,7W	3000K	270 Lm	40 Lm
GL200DX4X40	INOX 316	AC 230V	5,7W	4000K	280 Lm	40 Lm
GL200AX4X30	LAITON ANTIQUE	AC 230V	5,7W	3000K	270 Lm	40 Lm



ACCESSOIRES	MATIÈRE	DESCRIPTION	L (mm)
TUBE68	ALUMINIUM	TUBE D'ENCASTREMENT 72x150mm	150
JB5		BOITE DE CONNEXION PARALLELE AVEC GEL IP68	
WC59		CONNECTEUR IP68	



Montage dans le sol en encastré uniquement.



Usage extérieur.



Étanchéité aux poussières. Protection contre les jets d'eau.



Protection contre une énergie de choc de 20 Joules.





Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (70mm)



Faisceau 90°.



Homologation CE.



Indice de rendu des couleurs >80.




"Durée de vie" des moteurs de lumière.




Alimentation incluse.



Garantie 7 ans.



Driver non remplaçable.



LED non remplaçable.