


INDY 2 A

- Projecteur pour éclairage extérieur.
 - Multi-puissance : 125, 165 ou 200W au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
 - Diffuseur en verre trempé clair.
 - Faisceau asymétrique.
 - Livré avec 1.00m de câble.
 - Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique E.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
FL103WW05	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	125W	3000K	22100 Lm	18440 Lm
				165W		27850 Lm	22695 Lm
				200W		32150 Lm	26110 Lm
FL103NW05	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	125W	4000K	23500 Lm	18010 Lm
				165W		29650 Lm	22355 Lm
				200W		34200 Lm	25700 Lm



Montage sur un mur uniquement.



Usage extérieur.



Étanchéité aux poussières. Protection contre les jets d'eau.



Protection contre une énergie de choc de 2 Joules.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Orientation vertical possible du luminaire pour un maximum de 300°.



Homologation CE.



IRC >80



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



Risque photobiologique RG1



Testé à 850°.




Alimentation incluse.



Garantie 5 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com



Driver non remplaçable.



Source de lumière non remplaçable.