

# IRO 1

- Suspension pour rail 48V.
- Livrée avec une longueur de câble réglable de 1.50m.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique F.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
<b>NON DIMMABLE</b>							
TR311SW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	DC 48V	8W	2700K	640 Lm	465 Lm
TR311WW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	DC 48V	8W	3000K	660 Lm	470 Lm
TR311NW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	DC 48V	8W	4000K	690 Lm	487 Lm
<b>DIMMABLE DALI</b>							
TR311WW05I	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	DC 48V	8W	3000K	660 Lm	470 Lm
TR311NW05D	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	DC 48V	8W	4000K	690 Lm	487 Lm



Montage en suspension.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Résistance : 0,23 Joule.



Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).



Faisceau 50°.



Homologation CE.



IRC>80



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



RG1.



Testé à 650°.




A connecter à une alimentation Led en voltage constant de 48VDC.



Garantie 3 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)



LED remplaçable par un électricien.