


JIMY 2

- Projecteur pour éclairage d'accentuation.
- Adaptateur pour Track III SURFACE.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- Base apparente TR241 à commander séparément.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique E.



d'efficacité énergétique G.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique E.

CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
TR131SW05	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	8W	2700K	750 Lm	650 Lm
TR131SW30	BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	8W	2700K	750 Lm	650 Lm
TR131WW05	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	8W	3000K	800 Lm	732 Lm
TR131WW25	ARGENT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	8W	3000K	800 Lm	732 Lm
TR131WW30	BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	8W	3000K	800 Lm	732 Lm
TR131NW05	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	8W	4000K	850 Lm	779 Lm
TR131NW25	ARGENT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	8W	4000K	850 Lm	779 Lm
TR131NW30	BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	8W	4000K	850 Lm	779 Lm



NOIR



BLANC



ARGENT

ACCESSOIRES	COULEUR	DESCRIPTION	
TR24130	NOIR	BASE APPARENTE	
TR24131	BLANC	BASE APPARENTE	



Montage au plafond uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Résistance : 0,23 Joule.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 90°.



Orientation horizontale possible du luminaire pour un maximum de 330°.



Faisceau 24°.



Homologation CE.



IRC>80

LED "Durée de vie" des moteurs de lumière.
L70B50
50.000h

RG1 RG1.


650° Testé à 650°.

 Alimentation incluse.

3 Garantie 3 ans.

 Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com

 Source de lumière non remplaçable.

 Driver non remplaçable.