



KAVA

- Applique murale décorative.
- Eclairage "up&down".
- Convertisseur dimmable ou non dimmable intégré dans l'appareil.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique F.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
NON DIMMABLE							
KU147941	ALUMINIUM POLI	ALUMINIUM	AC 230V	5W	3000K	500 Lm	390 Lm
DIMMABLE COUPURE DE PHASE							
KU147916	BLANC	ALUMINIUM	AC 230V	5W	3000K	500 Lm	390 Lm
WA209WW18	NOIR MAT - DORE	ALUMINIUM	AC 230V	5W	3000K	500 Lm	250 Lm
WA209WW80	BLANC MAT - DORE	ALUMINIUM	AC 230V	5W	3000K	500 Lm	390 Lm



ALUMINIUM POLI



BLANC



NOIR MAT - DORE



BLANC MAT - DORE



Montage sur un mur uniquement. Ce luminaire éclaire avec 2 zones d'éclairage.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Résistance : 0,23 Joule.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Homologation CE.



IRC>90



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



RG1.



Testé à 650°.




Alimentation incluse.



Garantie 3 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com



Driver remplaçable par un électricien.



LED remplaçable par un électricien.