


LOOP 2

- Projecteur pour éclairage d'accentuation pour rail 48V.
- Non dimmable.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique G.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
TR392WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	DC 48V	13W	3000K	1430 Lm	1220 Lm
TR392WW13	NOIR MAT - LAITON MAT	ALUMINIUM	DC 48V	13W	3000K	1430 Lm	1220 Lm
TR392WW14	NOIR MAT - CUIVRE MAT	ALUMINIUM	DC 48V	13W	3000K	1430 Lm	1220 Lm



NOIR MAT NOIR MAT - LAITON MAT NOIR MAT - CUIVRE MAT

-  Montage sur un mur ou un plafond.
-  Usage intérieur uniquement.
-  Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.
-  Résistance : 2 Joule.
-  Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).
-  Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 90°.
-  Orientation horizontale possible avec un maximum de 350°.
-  Faisceau 38°.
-  Homologation CE.
-  IRC>90
-  "Durée de vie" des moteurs de lumière.
-  RG0.
-  Testé à 650°.
-  A connecter à une alimentation Led en voltage constant de 48VDC.
-  Garantie 3 ans.
-  Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com



LED remplaçable par un électricien.