


MILO 4

- Applique murale décorative.
- Base semi-encastrée.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.
- Montage dans un boîtier d'encastrement standard (non fourni).

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique F.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
WA235SW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	AC 230V	5W	2700K	465 Lm	445 Lm
WA235SW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	AC 230V	5W	2700K	465 Lm	445 Lm
WA235SW63	LAITON BROSSE	ALUMINIUM	AC 230V	5W	2700K	465 Lm	445 Lm



NOIR MAT



BLANC MAT



LAITON BROSSE



Montage sur un mur en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Protection contre une énergie de choc de 0,20 Joule.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (68mm)



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 90°.



Orientation horizontale possible du luminaire pour un maximum de 330°.



Faisceau 40°.



Homologation CE.



IRC >90



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



Risque photobiologique RG1



Testé à 650°.



Alimentation incluse.




Le produit est dimmable.




Garantie 5 ans.





Driver remplaçable par un électricien.



LED remplaçable par un électricien.