


ML01

- Encastré mural décoratif rond.
 - 1m de câble fourni.
 - Convertisseur 350mA à commander séparément.
- Ce produit contient 8 source(s) lumineuse(s)



CODE	COULEUR	MATIÈRE	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
ML0127	ARGENT	INOX 316	DC 350mA 3V	1W	2700K	80 Lm	4 Lm
ML01WW	ARGENT	INOX 316	DC 350mA 3V	1W	3000K	90 Lm	4 Lm
ML01NW	ARGENT	INOX 316	DC 350mA 3V	1W	4000K	90 Lm	4 Lm

ACCESSOIRES	DESCRIPTION	L (mm)	
PLR35015	DRIVER 1-5W 350mA CC	53	
PLU35019	DRIVER 1-9W 350mA CC	111	
PSIP3509W	DRIVER 1-9W 350mA CC IP65	149	
PSIP35018W	DRIVER 9-18W 350mA CC IP65	149	



Montage sur un mur en encastré uniquement.



Usage intérieur et extérieur.



Totalement protégé contre les poussières. Protégé contre les effets prolongés de l'immersion sous pression à 2m.



Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).



Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (126mm)



Homologation CE.



Indice de rendu des couleurs >80.



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



Alimentation non incluse.



Branchement en série.



A connecter à une alimentation Led en courant constant de 350mA DC.



Inox 316. Nettoyer régulièrement avec un produit adapté pour éviter toute corrosion. Pas d'agent mordant ni de matériau abrasif.



Garantie 7 ans.



LED non remplaçable.