


PIXA 3

- Applique murale ou plafonnier.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

Ce produit contient 3 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique G.



| CODE | COULEUR | MATIÈRE | AC | LED | T° (K) | LED Lumen | System Lumen |
|---------|-----------|-------------------|---------|-------|--------|-----------|--------------|
| WA13405 | NOIR MAT | FONTE D'ALUMINIUM | AC 230V | 3x10W | 3000K | 3x1200 Lm | 3x744 Lm |
| WA13430 | BLANC MAT | FONTE D'ALUMINIUM | AC 230V | 3x10W | 3000K | 3x1200 Lm | 3x744 Lm |



NOIR MAT



BLANC MAT



Montage sur un mur ou un plafond.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Résistance : 0,23 Joule.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 175°.



Orientation horizontale possible du luminaire pour un maximum de 355°.



Faisceau 38°.



Homologation CE.



IRC>80



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



RG1.



Testé à 650°.




Alimentation incluse.



Garantie 2 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com



Driver remplaçable par un électricien.



LED remplaçable par un électricien.