


# PLANK 1

- Applique murale décorative.
  - Diffuseur en polycarbonate opalin.
  - Eclairage indirect.
  - Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique E.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	L (mm)
PK30/1A/3K/W	BLANC MAT	ALUMINIUM	AC 230V	20W	3000K	2520 Lm	1760 Lm	300
PK30/1A/4K/W	BLANC MAT	ALUMINIUM	AC 230V	20W	4000K	2730 Lm	1910 Lm	300
PK60/1A/3K/W	BLANC MAT	ALUMINIUM	AC 230V	40W	3000K	5400 Lm	3775 Lm	600
PK60/1A/4K/W	BLANC MAT	ALUMINIUM	AC 230V	40W	4000K	5850 Lm	4090 Lm	600



BLANC MAT

BLANC MAT



Montage sur un mur uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Protection contre une énergie de choc de 20 Joules.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Faisceau 110°.



Homologation CE.



IRC>90



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



Risque photobiologique RG0



Testé à 650°.




Alimentation incluse.




Garantie 5 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)



Driver remplaçable par un électricien.



LED remplaçable par un électricien.