


# SL220 MAINS

- Spot d'accentuation pour éclairage extérieur.
  - Versions inox 316 pour les zones côtières.
  - Câble H05RN-F 3.00m (diamètre 7mm) et piquet à enterrer inclus.
  - Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
  - Boîte de connexion étanche à commander séparément.
- Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique E.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	System Lumen
SL220BWBM27	NOIR	ALUMINIUM	AC 230V	5,7W	2700K	515 Lm
SL220BWBM30	NOIR	ALUMINIUM	AC 230V	5,7W	3000K	520 Lm
SL220DWBM27	INOX 316	INOX 316	AC 230V	5,7W	2700K	515 Lm
SL220DWBM30	INOX 316	INOX 316	AC 230V	5,7W	3000K	520 Lm
SL220ZWBM27	BRONZE	ALUMINIUM	AC 230V	5,7W	2700K	515 Lm
SL220ZWBM30	BRONZE	ALUMINIUM	AC 230V	5,7W	3000K	520 Lm
SL220CWBM27	CUIVRE	CUIVRE	AC 230V	5,7W	2700K	515 Lm



NOIR



INOX 316



BRONZE



CUIVRE

ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION	
GH220B	NOIR	ALUMINIUM	CYLINDRE ASYMETRIQUE	
GH220D	INOX 316	INOX 316	CYLINDRE ASYMETRIQUE	
GH220Z	BRONZE	ALUMINIUM	CYLINDRE ASYMETRIQUE	
GS220B	NOIR	ALUMINIUM	CYLINDRE BASSE LUMINANCE	
GS220D	INOX 316	INOX 316	CYLINDRE BASSE LUMINANCE	
GS220Z	BRONZE	ALUMINIUM	CYLINDRE BASSE LUMINANCE	
JB5			BOITE DE CONNEXION PARALLELE AVEC GEL IP68	



Montage sur le sol uniquement.



Usage extérieur.



Étanchéité aux poussières. Protection contre les jets d'eau.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 90°.



Faisceau 40°.



Homologation CE.



Indice de rendu des couleurs >80.




"Durée de vie" des moteurs de lumière.




Alimentation incluse.



Garantie 7 ans.



Driver non remplaçable.



LED non remplaçable.