


SOLIS 2



- Dalle LED 1200x300mm.
- Diffuseur PS à structure prismatique.
- Connecteur rapide et filin de sécurité (1m) inclus.
- Peut être recouvert par un isolant, à l'exception du convertisseur.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni ou convertisseur à commander séparément.
- Convertisseur dimmable DALI, Push-Dim et 0-10V en option.
- Kit de montage en saillie ou kit de suspension à commander séparément.
- Kit d'éclairage de secours en option.



Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique D.

CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
P2B16S30WA	BLANC	ALUMINIUM	AC 230V	DC 750mA	30W	4000K	4125 Lm	3450 Lm
P2B16X30WA	BLANC	ALUMINIUM		DC 750mA	30W	4000K	4125 Lm	3450 Lm

ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION	L (mm)	
PS6501100MA			DRIVER 40W 650-1100mA CC DALI PUSH-DIM 0-10V	125	
P2SMB	BLANC	ALUMINIUM	KIT DE MONTAGE EN SAILLIE	1200	
P1SK		MÉTAL	KIT DE SUSPENSION		
LEDEP10			KIT ECLAIRAGE DE SECOURS	200	



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration des corps solides supérieurs à 1mm. Sans protection contre l'eau.



Protection contre une énergie de choc de 0,20 Joule.



Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.



Faisceau 90°.



Homologation CE.



Indice de rendu des couleurs >80.



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



UGR inférieur à 16.



Risque photobiologique RG0



Testé à 650°.




Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.

**750
mA**


A connecter à une alimentation Led en courant constant de 750mA DC.

5

Garantie 5 ans.



Driver remplaçable par un électricien.



LED remplaçable par un électricien.