


# SPIRA 1 RX PLUS

- Downlight encastré rond orientable 3 en 1.
- 2700K, 3000K ou 4000K  
au choix via un interrupteur sur le convertisseur.
- Verre de protection.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique F.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO48805	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 1000mA 36V	40W	2700-3000-4000K	4600 Lm (4000K)	3610 Lm (4000K)
DO48804	BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 1000mA 36V	40W	2700-3000-4000K	4600 Lm (4000K)	3610 Lm (4000K)



NOIR



BLANC



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre les pénétrations des corps solides supérieurs à 12mm. Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau avec angle d'inclinaison de max. 60°.



Protection contre une énergie de choc de 0,50 Joule.



Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.



Diamètre de perçement pour insérer le luminaire. (175 mm)



Hauteur de faux-plafond minimum pour y inclure le luminaire. (200mm)



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 80°.



Orientation horizontale possible avec un maximum de 350°.



Faisceau 40°.



Homologation CE.



IRC>90



Température de couleur à sélectionner.



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



Risque photobiologique RG1



Testé à 850°.



Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.





Alimentation incluse.

**1000**  
mA


A connecter à une alimentation Led en courant constant de 1000mA DC.

**5**


Garantie 5 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)



Driver remplaçable par un électricien.



LED remplaçable par un électricien.