


SUNY 2

- Luminaire portatif.
- 2700K ou 3000K au choix via un interrupteur.
- 2 modes, automatique (fonctionne uniquement si luminosité <30 lux) ou manuel.
- Avec interrupteur et batterie rechargeable via prise USB ou via cellules solaires.
- Temps de charge 6 heures (USB), 20 heures (solaire) avec une autonomie de 20 heures (50%), 9 heures (100% d'intensité).
- Livré avec câble USB, sans chargeur.
- Dimmable.

Ce produit contient 50 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique G.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
OU45624	ANTHRACITE	ALUMINIUM	3,7V	2,2W	2700-3000K	210 Lm (3000K)	120 Lm (3000K)
OU45647	ACIER CORTEN	ALUMINIUM	3,7V	2,2W	2700-3000K	210 Lm (3000K)	120 Lm (3000K)



ANTHRACITE



ACIER CORTEN

ACCESSOIRES	COULEUR	DESCRIPTION
OU45524	ANTHRACITE	CROCHET MURAL
OU45547	ACIER CORTEN	CROCHET MURAL



Mobile.



Usage extérieur.



Etanchéité aux poussières. Protection contre les jets d'eau.



Résistance : 1 Joule.



Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).



Homologation CE.



IRC>80



Température de couleur à sélectionner.



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



RG1.



Testé à 650°.



Avec cellules solaires.



Avec prise USB.


MOBILES



Dimmable.



Garantie 3 ans.



LED remplaçable par un électricien.