


# SYLA RD-B

- Spot encastré rond fixe.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par lamelles.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique G.



| CODE      | COULEUR     | MATIÈRE           | AC      | DC           | LED | T° (K) | LED Lumen | System Lumen |
|-----------|-------------|-------------------|---------|--------------|-----|--------|-----------|--------------|
| DO221SW05 | NOIR MAT    | FONTE D'ALUMINIUM | AC 230V | DC 250mA 37V | 10W | 2700K  | 960 Lm    | 776 Lm       |
| DO221SW18 | NOIR - DORE | FONTE D'ALUMINIUM | AC 230V | DC 250mA 37V | 10W | 2700K  | 960 Lm    | 776 Lm       |
| DO221SW30 | BLANC MAT   | FONTE D'ALUMINIUM | AC 230V | DC 250mA 37V | 10W | 2700K  | 960 Lm    | 776 Lm       |
| DO221WW05 | NOIR MAT    | FONTE D'ALUMINIUM | AC 230V | DC 250mA 37V | 10W | 3000K  | 1010 Lm   | 851 Lm       |
| DO221WW18 | NOIR - DORE | FONTE D'ALUMINIUM | AC 230V | DC 250mA 37V | 10W | 3000K  | 1010 Lm   | 851 Lm       |
| DO221WW30 | BLANC MAT   | FONTE D'ALUMINIUM | AC 230V | DC 250mA 37V | 10W | 3000K  | 1010 Lm   | 851 Lm       |



NOIR MAT



NOIR - DORE



BLANC MAT

| ACCESSOIRES | COULEUR   | DESCRIPTION                             |        |
|-------------|-----------|---|--------|
| DO33905     | NOIR MAT  | SYLA RD-B BAGUE CARREE 100x100mm        | 75     |
| DO33930     | BLANC MAT | SYLA RD-B BAGUE CARREE 100x100mm        | 75     |
| DO34005     | NOIR MAT  | SYLA RD-B BAGUE RECTANGULAIRE 195x100mm | 183x93 |
| DO34030     | BLANC MAT | SYLA RD-B BAGUE RECTANGULAIRE 195x100mm | 183x93 |



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre les pénétrations des corps solides supérieurs à 12mm. Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau avec angle d'inclinaison de max. 60°.



Protection contre une énergie de choc de 0,20 Joule.



Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.





Diamètre de perçement pour insérer le luminaire. (75mm)



Faisceau 38°.



Homologation CE.



Indice de rendu des couleurs >90.



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



Risque photobiologique RG1



Testé à 650°.



Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.



Alimentation incluse.



A connecter à une alimentation Led en courant constant de 250mA DC.




Le produit est dimmable.




Garantie 3 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)



Driver remplaçable par un électricien.



LED remplaçable par un électricien.