


WL070

- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Eclairage direct/indirect.
- Convertisseur non-dimmable intégré dans l'appareil.

Ce produit contient 2 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique E.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	System Lumen
WL070BNBM27	NOIR	ALUMINIUM	AC 230V	2x2,5W	2700K	2x255 Lm
WL070BNBM30	NOIR	ALUMINIUM	AC 230V	2x2,5W	3000K	2x275 Lm
WL070SNBM27	ARGENT	ALUMINIUM	AC 230V	2x2,5W	2700K	2x255 Lm
WL070SNBM30	ARGENT	ALUMINIUM	AC 230V	2x2,5W	3000K	2x275 Lm
WL070ZNBM27	BRONZE	ALUMINIUM	AC 230V	2x2,5W	2700K	2x255 Lm
WL070ZNBM30	BRONZE	ALUMINIUM	AC 230V	2x2,5W	3000K	2x275 Lm
WL070CNBM27	CUIVRE BRILLANT	ALUMINIUM	AC 230V	2x2,5W	2700K	2x255 Lm
WL070CNBM30	CUIVRE BRILLANT	ALUMINIUM	AC 230V	2x2,5W	3000K	2x275 Lm



NOIR



ARGENT



BRONZE



CUIVRE BRILLANT



Montage sur un mur uniquement. Ce luminaire éclaire avec 2 zones d'éclairage.



Usage intérieur et extérieur.



Étanchéité aux poussières. Protection contre les jets d'eau.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Faisceau 12°.



Homologation CE.



Indice de rendu des couleurs >80.




"Durée de vie" des moteurs de lumière.




Alimentation incluse.



Garantie 7 ans.



Driver non remplaçable.



LED non remplaçable.