


# WL220 MAINS

- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Versions inox 316 pour les zones côtières.
- Convertisseur non-dimmable intégré dans l'appareil.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique E.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	System Lumen
WL220BWB27	NOIR	ALUMINIUM	AC 230V	5,7W	2700K	515 Lm
WL220BWB30	NOIR	ALUMINIUM	AC 230V	5,7W	3000K	520 Lm
WL220DWB27	INOX 316	INOX 316	AC 230V	5,7W	2700K	515 Lm
WL220DWB30	INOX 316	INOX 316	AC 230V	5,7W	3000K	520 Lm
WL220ZW27	BRONZE	ALUMINIUM	AC 230V	5,7W	2700K	515 Lm
WL220ZW30	BRONZE	ALUMINIUM	AC 230V	5,7W	3000K	520 Lm
WL220CW27	CUIVRE	CUIVRE	AC 230V	5,7W	2700K	515 Lm



NOIR



INOX 316



BRONZE



CUIVRE

ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION	
GH220B	NOIR	ALUMINIUM	CYLINDRE ASYMETRIQUE	
GH220D	INOX 316	INOX 316	CYLINDRE ASYMETRIQUE	
GH220Z	BRONZE	ALUMINIUM	CYLINDRE ASYMETRIQUE	
GS220B	NOIR	ALUMINIUM	CYLINDRE BASSE LUMINANCE	
GS220D	INOX 316	INOX 316	CYLINDRE BASSE LUMINANCE	
GS220Z	BRONZE	ALUMINIUM	CYLINDRE BASSE LUMINANCE	



Montage sur un mur ou un plafond.



Usage intérieur et extérieur.



Etanchéité aux poussières. Protection contre les jets d'eau.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 90°.



Orientation horizontale possible du luminaire pour un maximum de 330°.



Faisceau 40°.



Homologation CE.



Indice de rendu des couleurs >80.




"Durée de vie" des moteurs de lumière.




Alimentation incluse.



Garantie 7 ans.



Driver non remplaçable.



LED non remplaçable.