



LinearPac™

RÉGLETTE LED DOUBLE IP65 IK08 1500MM 60W 4000K AVEC DÉTECTEUR HYPERFRÉQUENCE

- Réglette étanche IP65 à haute efficacité (140lm/W) avec diffuseur opale pour une meilleure distribution de la lumière.
- Les 2 presse-étoupes IP65 livrés avec le produit, fixables aux deux extrémités ou à l'arrière du produit, permettent un câblage traversant et une installation du produit rapide et simple.
- L'ensemble platine LED et diffuseur reste solidaire lors de l'ouverture, grâce aux clips anti-effraction en acier inoxydable et, assure une installation plus facile et rapide. Une fois la base fixée, le diffuseur se clipse simplement en place.
- Supports de montage en acier inoxydable inclus pour une installation en surface simplifiée. Equipé d'un bornier push-fit repiquable pour un câblage plus rapide.
- Diffuseur et corps en polycarbonate IK08 résistant au vandalisme.

Code	Version	Couleur	Puissance	Lumens	lm/W	IRC
AC149734	Détecteur Hyperfréquence	4000K	60W	8400lm	140lm/W	80



La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C. est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. SWITCH LITE n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.

LinearPac™

RÉGLETTE LED DOUBLE IP65 IK08 1500MM 60W 4000K AVEC DÉTECTEUR HYPERFRÉQUENCE

Caractéristiques et avantages

Indice IP	IP65
Indice IK	IK08
Température d'utilisation	-20°C / +40°C
Type de montage	Saillie / Suspension
Certificat(s)	CE
Classe de protection	Classe I
Utilisation	Intérieure / Extérieure
Matière	Plastique
Matière du diffuseur	PC
Finition	Gris
Accessoires disponibles	N/A

Caractéristiques photométriques

Lumens	8400lm
Efficacité énergétique	Jusqu'à 140lm/W
Température de couleur	4000K
Type de blanc	Blanc Neutre
SDCM	<4
Angle de faisceau	120°
IRC	>80
Type de variation	Détecteur Hyperfréquence
Distribution	Directe

Caractéristiques techniques

Puissance	60W
Tension	220-240Vac
Fréquence	50/60Hz
Driver interchangeable	OUI
Facteur de puissance	>0.9
Nombre de cycles ON/OFF	>25.000
Durée de vie	50.000h L70 B50 50.000h L80 B20
Classe énergétique	C
Recouvrable d'isolant thermique	N/A
Courant d'appel	37A/307μs

Détails logistiques

EAN / Code barre	3609640149734
Masse du produit	1600g
Dimensions du produit (ODxH / LxIxH)	1570 x 85 x 70mm
Masse brute	1950g
Dimensions de l'emballage (LxIxH)	1580 x 90 x 74mm
Quantité du carton de livraison	8 pcs
Dimensions du carton (LxIxH)	1595 x 170 x 385mm

