




## Hydro-Link™

### HYDROLINK - RÉGLETTE LED IP66 IK10 1200MM 240V 38W 4000K NON-GRADABLE

- HydroLink - Réglette LED IP65 IK08 1200mm 240V 34W 4000K non-gradable

| Code            | Version      | Couleur | Puissance | Lumens | lm/W    | IRC |
|-----------------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-----|
| <b>AC153274</b> | Non gradable | 4000K   | 38W       | 4400lm | 115lm/W | 80  |



La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C. est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. SWITCH LITE n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.

## Hydro-Link™

### HYDROLINK - RÉGLETTE LED IP66 IK10 1200MM 240V 38W 4000K NON-GRADABLE

#### Caractéristiques et avantages

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Indice IP                 | IP66          |
| Indice IK                 | IK10          |
| Température d'utilisation | -10°C / +40°C |
| Type de montage           | Saillie       |
| Certificat(s)             | CE            |
| Classe de protection      | Classe I      |
| Utilisation               | Intérieure    |
| Matière                   | Autre         |
| Matière du diffuseur      | PC            |
| Finition                  | Blanc         |
| Accessoires disponibles   | N/A           |

#### Caractéristiques techniques

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Puissance                       | 38W             |
| Tension                         | 220-240Vac      |
| Fréquence                       | 50Hz            |
| Driver interchangeable          | NON             |
| Facteur de puissance            | >0.9            |
| Durée de vie                    | 50.000h L70 B50 |
| Classe énergétique              | E               |
| Recouvrable d'isolant thermique | N/A             |

#### Caractéristiques photométriques

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Lumens                 | 4400lm          |
| Efficacité énergétique | Jusqu'à 115lm/W |
| Température de couleur | 4000K           |
| Type de blanc          | Blanc Neutre    |
| SDCM                   | <6              |
| Angle de faisceau      | 120°            |
| IRC                    | >80             |
| Type de variation      | Non gradable    |
| Distribution           | Directe         |

#### Détails logistiques

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| EAN / Code barre                     | 3609640153274      |
| Masse du produit                     | 2350g              |
| Dimensions du produit (ODxH / LxIxH) | 1227 x 67 x 70mm   |
| Masse brute                          | 3125g              |
| Dimensions de l'emballage (LxIxH)    | 75 x 1285 x 77mm   |
| Quantité du carton de livraison      | 12 pcs             |
| Dimensions du carton (LxIxH)         | 250 x 1300 x 320mm |

