




Hydro-Link™

HYDROLINK - RÉGLETTE LED IP66 IK08 1500MM 240V 52W 4000K NON-GRADABLE

- HydroLink - Réglette LED IP66 IK08 1500mm 240V 52W 4000K non-gradable

Code	Version	Couleur	Puissance	Lumens	lm/W	IRC
AC153281	Non gradable	4000K	55W	6600lm	120lm/W	80



La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C. est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. SWITCH LITE n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.

Hydro-Link™

HYDROLINK - RÉGLETTE LED IP66 IK08 1500MM 240V 52W 4000K NON-GRADABLE

Caractéristiques et avantages

Indice IP	IP66
Indice IK	IK10
Température d'utilisation	-10°C / +40°C
Type de montage	Saillie
Certificat(s)	CE
Classe de protection	Classe I
Utilisation	Intérieure
Matière	Autre
Matière du diffuseur	PC
Finition	Blanc
Accessoires disponibles	N/A

Caractéristiques techniques

Puissance	55W
Tension	220-240Vac
Fréquence	50Hz
Driver interchangeable	NON
Facteur de puissance	>0.9
Durée de vie	50.000h L70 B50 50.000h L70 B50
Classe énergétique	E
Recouvrable d'isolant thermique	N/A

Caractéristiques photométriques

Lumens	6600lm
Efficacité énergétique	Jusqu'à 120lm/W
Température de couleur	4000K
Type de blanc	Blanc Neutre
SDCM	<6
Angle de faisceau	120°
IRC	>80
Type de variation	Non gradable
Distribution	Directe

Détails logistiques

EAN / Code barre	3609640153281
Masse du produit	2900g
Dimensions du produit (ODxH / LxIxH)	1510 x 67 x 70mm
Masse brute	3750g
Dimensions de l'emballage (LxIxH)	75 x 1585 x 77mm
Quantité du carton de livraison	12 pcs
Dimensions du carton (LxIxH)	250 x 1600 x 320mm

