



OrbitalCSR™

HUBLLOT LED RSE IP66 IK10 240V Ø300MM À COULEUR ET PUISSANCE COMMUTABLES 10W/14W/20W, 3000K/3500K/4000K

- Hublot RSE Modulable en "Plug & Play" à couleur et puissance commutables IP66, avec diffuseur en polycarbonate opale IK10, pour une distribution uniforme de la lumière. Convient pour un montage au plafond ou en applique.
- La conception modulaire du produit permet de simplifier l'ajout d'accessoires prêts à l'emploi et la maintenance du produit. Des modules prêts à brancher: détecteur HF, Eclairage de sécurité et Driver sont disponibles en tant qu'accessoires.
- La trappe de connexion à l'arrière et les prédécoupes de perçage sur les côtés, tout en préservant un IP66, permettent un câblage et une installation rapide et simple du produit.
- La version à détecteur HF intègre une fonction de sensibilité à la lumière du jour réglable (25lux - OFF), avec une portée de détection sur 110° et jusqu'à 4 mètres, et une temporisation réglable de 5 secondes à 30 minutes disponibles.
- Convient pour des températures ambiantes de -20°C à +45°C.

Code	Version	Couleur	Puissance	Lumens	lm/W	IRC
BH150143	Non gradable	3000 / 3500 / 4000K	10 / 14 / 20W	1000-2400lm	Jusqu'à 120lm/W	80



La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C. est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. SWITCH LITE n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.

OrbitalCSR™

HUBLOT LED RSE IP66 IK10 240V Ø300MM À COULEUR ET PUISSANCE COMMUTABLES 10W/14W/20W, 3000K/3500K/4000K

Caractéristiques et avantages

Indice IP	IP66
Indice IK	IK10
Température d'utilisation	-20°C / +45°C
Type de montage	Saillie / Applique
Ajustement positionnel	Fixe
Certificat(s)	CE
Classe de protection	Classe II
Utilisation	Intérieure / Extérieure
Matière	Plastique
Matière du diffuseur	PC
Finition	Blanc
Accessoires disponibles	• BH156763 - Détecteur HF • BH156770 - Pack batterie autonome 3h • DR159238 - Driver interchangeable

Caractéristiques techniques



Puissance	10 / 14 / 20W
Tension	220-240Vac
Fréquence	50/60Hz
Driver interchangeable	OUI
Facteur de puissance	>0.8
Nombre de cycles ON/OFF	>25.000
Durée de vie	50.000h L70 B50 50.000h L80 B20
Classe énergétique	D
Recouvrable d'isolant thermique	N/A
Courant d'appel	10A

Caractéristiques photométriques

Lumens	10W - 1000 / 1200 / 1100lm 14W - 1400 / 1680 / 1540lm 20W - 2000 / 2400 / 2200lm
Efficacité énergétique	Jusqu'à 120lm/W
Température de couleur	3000 / 3500 / 4000K
Type de blanc	Blanc Commutable
SDCM	<6
Angle de faisceau	120°
IRC	>80
Type de variation	Non gradable
Distribution	Directe

Détails logistiques

EAN / Code barre	3609640150143
Masse du produit	880g
Dimensions du produit (ODxH / LxIxH)	Ø300 x 95mm
Masse brute	1260g
Dimensions de l'emballage (LxIxH)	305 x 305 x 100mm
Quantité du carton de livraison	10 pcs
Dimensions du carton (LxIxH)	620 x 500 x 315mm



30/10/2024