



## OrbitalCSR™

### HUBLLOT LED RSE IP66 IK10 240V Ø300MM À COULEUR ET PUISSANCE COMMUTABLES 10W/14W/20W 3000K/3500K/4000K AVEC DÉTECTEUR HYPERFRÉQUENCE

- Hublot RSE Modulable en "Plug & Play" à couleur et puissance commutables IP66, avec diffuseur en polycarbonate opale IK10, pour une distribution uniforme de la lumière. Convient pour un montage au plafond ou en applique.
- La conception modulaire du produit permet de simplifier l'ajout d'accessoires prêts à l'emploi et la maintenance du produit. Des modules prêts à brancher: détecteur HF, Eclairage de sécurité et Driver sont disponibles en tant qu'accessoires.
- La trappe de connexion à l'arrière et les prédécoupes de perçage sur les côtés, tout en préservant un IP66, permettent un câblage et une installation rapide et simple du produit.
- La version à détecteur HF intègre une fonction de sensibilité à la lumière du jour réglable (25lux - OFF), avec une portée de détection sur 110° et jusqu'à 4 mètres, et une temporisation réglable de 5 secondes à 30 minutes disponibles.
- Convient pour des températures ambiantes de -20°C à +45°C.

| Code            | Version      | Couleur             | Puissance     | Lumens      | lm/W            | IRC |
|-----------------|--------------|---------------------|---------------|-------------|-----------------|-----|
| <b>BH150150</b> | Détecteur HF | 3000 / 3500 / 4000K | 10 / 14 / 20W | 1000-2400lm | Jusqu'à 120lm/W | 80  |



La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C. est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. SWITCH LITE n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.

## OrbitalCSR™

### HUBLLOT LED RSE IP66 IK10 240V Ø300MM À COULEUR ET PUISSANCE COMMUTABLES 10W/14W/20W 3000K/3500K/4000K AVEC DÉTECTEUR HYPERFRÉQUENCE

#### Caractéristiques et avantages

|                           |                                                                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indice IP                 | IP66                                                                                                                                |
| Indice IK                 | IK10                                                                                                                                |
| Température d'utilisation | -20°C / +45°C                                                                                                                       |
| Type de montage           | Saillie / Applique                                                                                                                  |
| Ajustement positionnel    | Fixe                                                                                                                                |
| Certificat(s)             | CE                                                                                                                                  |
| Classe de protection      | Classe II                                                                                                                           |
| Utilisation               | Intérieure / Extérieure                                                                                                             |
| Matière                   | PC                                                                                                                                  |
| Matière du diffuseur      | PC                                                                                                                                  |
| Finition                  | Blanc                                                                                                                               |
| Accessoires disponibles   | <ul style="list-style-type: none"> <li>·BH156770 - Pack batterie autonome 3h</li> <li>·DR159238 - Driver interchangeable</li> </ul> |

#### Caractéristiques photométriques

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Lumens                 | 10W - 1000 / 1200 / 1100lm |
|                        | 14W - 1400 / 1680 / 1540lm |
|                        | 20W - 2000 / 2400 / 2200lm |
| Efficacité énergétique | Jusqu'à 120lm/W            |
| Température de couleur | 3000 / 3500 / 4000K        |
| Type de blanc          | Blanc commutable           |
| SDCM                   | <6                         |
| Angle de faisceau      | 120°                       |
| IRC                    | >80                        |
| Type de variation      | Détecteur Hyperfréquence   |
| Distribution           | Directe                    |

#### Caractéristiques techniques

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Puissance                       | 10 / 14 / 20W                      |
| Tension                         | 220-240Vac                         |
| Fréquence                       | 50/60Hz                            |
| Driver interchangeable          | Oui                                |
| Facteur de puissance            | >0.8                               |
| Nombre de cycles ON/OFF         | >25.000                            |
| Durée de vie                    | 50.000h L70 B50<br>50.000h L80 B20 |
| Classe énergétique              | D                                  |
| Recouvrable d'isolant thermique | N/A                                |
| Courant d'appel                 | 10A                                |

#### Détails logistiques

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| EAN / Code barre                     | 3609640150150     |
| Masse du produit                     | 940g              |
| Dimensions du produit (ODxH / LxIxH) | Ø300 x 95mm       |
| Masse brute                          | 1320g             |
| Dimensions de l'emballage (LxIxH)    | 305 x 305 x 100mm |
| Quantité du carton de livraison      | 10 pcs            |
| Dimensions du carton (LxIxH)         | 620 x 500 x 315mm |

