



HerculesCWS

HUBLOT LED EN FONTE D'ALUMINIUM IP65 IK10 ROND À COULEUR ET PUISSANCE COMMUTABLES 14/15.5/17.5/18.5W, 3000K/3500K/4000K AVEC DÉTECTEUR HF NOIR

- Hublot en fonte d'aluminium IP65, à couleur et puissance commutables, avec diffuseur en polycarbonate opale IK10, pour une distribution uniforme de la lumière.
- Commutable en puissance & en couleur (3000K/3500K/4000K) pour une flexibilité maximale dans toutes les applications.
- La trappe de connexion à l'arrière tout en préservant un IP65, permettent un câblage et une installation rapide et simple du produit.
- Diffuseur en polycarbonate IK10 et boîtier en aluminium moulé à l'épreuve du vandalisme.
- La version à détecteur HF, intègre une fonction de détection crépusculaire réglable (25lux - OFF), avec une portée de détection sur 120° et jusqu'à 4 mètres, et une temporisation réglable de 5 secondes à 10 minutes disponibles.
- Convient pour des températures ambiantes de -20°C à +45°C. Convient pour un montage au plafond ou en applique. Équipé de vis anti-vandale.

Code	Version	Couleur	Puissance	Lumens	lm/W	IRC
BH150839	Détecteur HF	3000 / 3500 / 4000K	14 / 15.5 / 17.5 / 18.5W	1418-2120lm	Jusqu'à 115lm/W	80



La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C. est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. SWITCH LITE n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.

Hercules™CWS

HUBLLOT LED EN FONTE D'ALUMINIUM IP65 IK10 ROND À COULEUR ET PUISSANCE COMMUTABLES 14/15.5/17.5/18.5W, 3000K/3500K/4000K AVEC DÉTECTEUR HF NOIR

Caractéristiques et avantages

Indice IP	IP65
Indice IK	IK10
Température d'utilisation	-25°C / +40°C
Type de montage	Saillie / Applique
Certificat(s)	CE
Classe de protection	Classe I
Utilisation	Intérieure / Extérieure
Matière	Aluminium
Matière du diffuseur	PC
Finition	Noir
Accessoires disponibles	N/A

Caractéristiques techniques

Puissance	14 / 15.5 / 17.5 / 18.5W
Tension	220-240Vac
Fréquence	50/60Hz
Driver interchangeable	Oui
Facteur de puissance	>0.9
Nombre de cycles ON/OFF	>10.000
Durée de vie	50.000h L70 B50 50.000h L80 B20
Classe énergétique	D
Recouvrable d'isolant thermique	N/A

Caractéristiques photométriques

Lumens	14W - 1418 / 1620 / 1418lm 15.5W - 1575 / 1800 / 1575lm 17.5W - 1785 / 2040 / 1785lm 18.5W - 1890 / 2120 / 1890lm
Efficacité énergétique	Jusqu'à 115lm/W
Température de couleur	3000 / 3500 / 4000K
Type de blanc	Blanc commutable
SDCM	<6
Angle de faisceau	120°
IRC	>80
Type de variation	Détecteur Hyperfréquence
Distribution	Directe

Détails logistiques

EAN / Code barre	3609640150839
Masse du produit	1400g
Dimensions du produit (ODxH / LxIxH)	Ø300 x 90mm
Masse brute	1700g
Dimensions de l'emballage (LxIxH)	304 x 304 x 96mm
Quantité du carton de livraison	10 pcs
Dimensions du carton (LxIxH)	625 x 495 x 325mm

