



FaloCS™

SPOT ENCASTRÉ LED 5W IP44 BASCULANT, RE2020, À COULEUR COMMUTABLE 2700K/3000K/4000K GRADABLE BLANC

- Encastré LED RE2020 (étanche à l'air) IP44 orientable en polycarbonate et à couleur commutable, avec driver LED gradable Triac intégré et recouvrable tout isolant.
- Installation rapide et sans outil grâce à un bornier rapide, automatique et repiquable avec arrêt de traction par fermeture.
- La conception compacte intégrée avec le couvercle d'isolation permet l'utilisation dans des plenums peu profonds jusqu'à 50mm.
- Couleur commutable entre 2700K, 3000K & 4000K.
- La conception de la lentille LED Dichroïque avec son angle de 60° imite l'apparence des lampes halogènes et fournit une distribution lumineuse contrôlée et uniforme avec un minimum d'éblouissement.

Code	Version	Couleur	Puissance	Lumens	lm/W	IRC
DL149581	Gradable	2700 / 3000 / 4000K	5W	446-496lm	Jusqu'à 120lm/W	80



La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C. est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. SWITCH LITE n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.

FaloCS™

SPOT ENCASTRÉ LED 5W IP44 BASCULANT, RE2020, À COULEUR COMMUTABLE 2700K/3000K/4000K GRADABLE BLANC

Caractéristiques et avantages

Indice IP	IP44
Température d'utilisation	-10°C / +35°C
Type de montage	Encastré
Dimensions d'encastrement	70mm
Certificat(s)	CE
Classe de protection	Classe II
Utilisation	Intérieure
Matière	PC
Matière du diffuseur	PC
Finition	Blanc
Accessoires disponibles	N/A

Caractéristiques techniques

Puissance	5W
Tension	220-240Vac
Fréquence	50/60Hz
Driver interchangeable	NON
Facteur de puissance	>0.8
Nombre de cycles ON/OFF	>100.000
Durée de vie	30.000h L70 B50 30.000h L80 B20
Classe énergétique	E
Recouvrable d'isolant thermique	OUI
Courant d'appel	5A

Caractéristiques photométriques

Lumens	600 / 600 / 600lm
Lumens utiles	446 / 496 / 470lm
Efficacité énergétique	Jusqu'à 120lm/W
Température de couleur	2700 / 3000 / 4000K
Type de blanc	Blanc Commutable
SDCM	<6
Angle de faisceau	60°
IRC	>80
Type de variation	Gradable
Distribution	Directe

Détails logistiques

EAN / Code barre	3609640149581
Masse du produit	122g
Dimensions du produit (ODxH / LxIxH)	Ø86 x 61mm
Profondeur d'encastrement	62mm
Masse brute	180g
Dimensions de l'emballage (LxIxH)	78 x 90 x 90mm
Quantité du carton de livraison	48 pcs
Dimensions du carton (LxIxH)	380 x 290 x 340mm

