



## ISO<sup>TM</sup>PROKIT

### KIT ISOPRO FIXE IP65 RE2020, LAMPE LED GU10 5W 60° 4000K NON-GRADABLE, COLLERETTE BLANCHE

- Kit Spot encastré fixe aluminium coupe-feu IP65 GU10 équipé d'une lampe GU10. Conçu pour assurer l'étanchéité totale des plafonds.
- Installation rapide et sans outil grâce à un bornier rapide, automatique et repiquable avec arrêt de traction par fermeture.
- Entièrement recouvrable tout isolant (soufflé ou déroulé), certifié CSTB, sans accessoire supplémentaire ni découpe de l'isolant. Compatible pare-vapeur.
- Le kit ISOPRO comprend une lampe GU10 ICE avec une gestion thermique supérieure qui a été spécifiquement conçue et testée dans les downlights fermés ignifugés et recouverts d'isolant.
- Testé à 30,60 et 90 minutes dans des plafonds coupe-feu, conformément à la norme EN1365-2.
- Testé Etanche à l'air et au bruit.

| Code            | Version      | Couleur | Puissance | Lumens | lm/W    | IRC |
|-----------------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-----|
| <b>DL150044</b> | Non gradable | 4000K   | 5W        | 520lm  | 104lm/W | 80  |



La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C. est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. SWITCH LITE n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.

## ISO<sup>TM</sup>PROKIT

### KIT ISOPRO FIXE IP65 RE2020, LAMPE LED GU10 5W 60° 4000K NON-GRADABLE, COLLERETTE BLANCHE

#### Caractéristiques et avantages

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Indice IP                 | IP65          |
| Température d'utilisation | -20°C / +40°C |
| Type de montage           | Encastré      |
| Certificat(s)             | CE            |
| Classe de protection      | Classe I      |
| Utilisation               | Intérieure    |
| Matière                   | Acier         |
| Matière du diffuseur      | Verre         |
| Finition                  | Blanc         |
| Accessoires disponibles   | N/A           |

#### Caractéristiques techniques

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Puissance                       | 5W              |
| Tension                         | 220-240Vac      |
| Fréquence                       | 50/60Hz         |
| Driver interchangeable          | N/A             |
| Facteur de puissance            | >0.5            |
| Nombre de cycles ON/OFF         | >25.000         |
| Durée de vie                    | 25.000h L70 B50 |
| Recouvrable d'isolant thermique | OUI             |

#### Caractéristiques photométriques

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Lumens                 | 520lm           |
| Efficacité énergétique | Jusqu'à 104lm/W |
| Température de couleur | 4000K           |
| Type de blanc          | Blanc Neutre    |
| SDCM                   | <4              |
| Angle de faisceau      | 60°             |
| IRC                    | >80             |
| Type de variation      | Non gradable    |
| Distribution           | Directe         |

#### Détails logistiques

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| EAN / Code barre                     | 3609640150044     |
| Masse du produit                     | 269g              |
| Dimensions du produit (ODxH / LxIxH) | Ø90 x 84mm        |
| Profondeur d'encastrement            | 100mm             |
| Masse brute                          | 326g              |
| Dimensions de l'emballage (LxIxH)    | 175 x 95 x 100mm  |
| Quantité du carton de livraison      | 20 pcs            |
| Dimensions du carton (LxIxH)         | 495 x 365 x 219mm |

