



## ISO<sup>TM</sup>PROKIT

### KIT ISOPRO FIXE IP65 RE2020, LAMPE LED GU10 5W 60° 4000K GRADABLE, COLLERETTE BLANCHE

- Kit Spot encastré fixe aluminium coupe-feu IP65 GU10 équipé d'une lampe GU10. Conçu pour assurer l'étanchéité totale des plafonds.
- Installation rapide et sans outil grâce à un bornier rapide, automatique et repiquable avec arrêt de traction par fermeture.
- Entièrement recouvrable tout isolant (soufflé ou déroulé), certifié CSTB, sans accessoire supplémentaire ni découpe de l'isolant. Compatible pare-vapeur.
- Le kit ISOPRO comprend une lampe GU10 ICE avec une gestion thermique supérieure qui a été spécifiquement conçue et testée dans les downlights fermés ignifugés et recouverts d'isolant.
- Testé à 30,60 et 90 minutes dans des plafonds coupe-feu, conformément à la norme EN1365-2.
- Testé Etanche à l'air et au bruit.

Code	Version	Couleur	Puissance	Lumens	lm/W	IRC
<b>DL150082</b>	Gradable	4000K	5W	520lm	104lm/W	80



La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C. est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. SWITCH LITE n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.

## ISO™ PROKIT

### KIT ISOPRO FIXE IP65 RE2020, LAMPE LED GU10 5W 60° 4000K GRADABLE, COLLERETTE BLANCHE

#### Caractéristiques et avantages

Indice IP	IP65
Température d'utilisation	-20°C / +40°C
Type de montage	Encastré
Certificat(s)	CE
Classe de protection	Classe I
Utilisation	Intérieure
Matière	Acier
Matière du diffuseur	Verre
Finition	Blanc
Accessoires disponibles	N/A

#### Caractéristiques techniques

Puissance	5W
Tension	220-240Vac
Fréquence	50/60Hz
Driver interchangeable	N/A
Facteur de puissance	>0.5
Nombre de cycles ON/OFF	>25.000
Durée de vie	25.000h L70 B50
Recouvrable d'isolant thermique	OUI

#### Caractéristiques photométriques

Lumens	520lm
Efficacité énergétique	Jusqu'à 104lm/W
Température de couleur	4000K
Type de blanc	Blanc Neutre
SDCM	<4
Angle de faisceau	60°
IRC	>80
Type de variation	Gradable
Distribution	Directe

#### Détails logistiques

EAN / Code barre	3609640150082
Masse du produit	279g
Dimensions du produit (ODxH / LxIxH)	Ø90 x 84mm
Profondeur d'encastrement	100mm
Masse brute	337g
Dimensions de l'emballage (LxIxH)	175 x 95 x 100mm
Quantité du carton de livraison	20 pcs
Dimensions du carton (LxIxH)	495 x 365 x 219mm

