



Slim-FitCS™

DOWNLIGHT EXTRA-PLAT IP44 6W À COULEUR COMMUTABLE 3000K/4000K

- Downlights LED IP44 en Fonte d'aluminium blanc extra-plats à éclairage périphérique avec commutation de couleur (3000-4000K) - idéaux pour les installations dans des espaces restreints (23mm, driver inclus).
- Cette large gamme couvre les dimensions les plus courantes des downlights fluorescents traditionnels et permet de réaliser des économies d'énergie.
- Guide lumière en PPMA avec un diffuseur en polycarbonate opale pour un éclairage uniforme et sans éblouissement.
- Fourni avec un driver à courant constant non gradable déporté et un câble de 150mm pour faciliter l'installation.
- Drivers gradables en option.

Code	Version	Couleur	Puissance	Lumens	lm/W	IRC
DL150235	Non gradable	3000 / 4000K	6W	475-500lm	Jusqu'à 83lm/W	80



La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C. est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. SWITCH LITE n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.

Slim-FitCS™

DOWNLIGHT EXTRA-PLAT IP44 6W À COULEUR COMMUTABLE 3000K/4000K

Caractéristiques et avantages

Indice IP	IP44
Indice IK	IK04
Température d'utilisation	-20°C / +50°C
Type de montage	Encastré
Ajustement positionnel	Fixe
Dimensions d'encastrement	110mm
Certificat(s)	CE
Classe de protection	Classe II
Utilisation	Intérieure
Matière	Aluminium
Matière du diffuseur	PS
Finition	Blanc
Accessoires disponibles	• DR149635 - Driver 6W gradable • DR159436 - Driver DALI + 1-10V

Caractéristiques techniques

Puissance	6W
Tension	200-240Vac
Fréquence	50/60Hz
Driver interchangeable	OUI
Facteur de puissance	>0.8
Nombre de cycles ON/OFF	>100.000
Durée de vie	50.000h L70 B50 50.000h L80 B20
Classe énergétique	D
Recouvrable d'isolant thermique	NON

Caractéristiques photométriques

Efficacité énergétique	Jusqu'à 83lm/W
Température de couleur	3000K
Type de blanc	Blanc Commutable
SDCM	<6
Angle de faisceau	110°
IRC	>80
Type de variation	Non gradable
Distribution	Directe

Détails logistiques

EAN / Code barre	3609640150235
Masse du produit	180g
Dimensions du produit (ODxH / LxIxH)	Ø120 x 25mm
Profondeur d'encastrement	23mm
Masse brute	220g
Dimensions de l'emballage (LxIxH)	155 x 125 x 35mm
Quantité du carton de livraison	40 pcs
Dimensions du carton (LxIxH)	330 x 380 x 265mm

