



LumiCWS™

DL151072 DOWNLIGHT LED ALUMINIUM ENCASTREMENT Ø120MM À COULEUR ET PUISSANCE COMMUTABLES 10W/15W, 3000K/4000K

- Ce Downlight en fonte d'aluminium IP54 UGR19, à couleur commutable, est une solution parfaite pour les nouvelles installations tertiaires ou la rénovation à partir d'installations en fluocompacts.
- Le réflecteur spéculaire en aluminium spécial basse luminance permet un excellent contrôle de l'éblouissement (permet d'atteindre un UGR19) et une distribution uniforme de la lumière.
- Fourni avec une collerette blanche légèrement encastrée. Une collerette noire existe en accessoire.
- Fourni avec un driver LED non-gradable et sans scintillement, équipé avec bornier automatique pour un câblage simplifié et rapide. Options de driver DALI et 1-10V disponibles.

Code	Version	Couleur	Puissance	Lumens	lm/W	UGR	IRC
DL151072	Non gradable	3000 / 4000 /K	10 / 15W	1200-2000lm	Jusqu'à 130lm/W	19	80



La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C. est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. SWITCH LITE n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.

LumiCWS™

DOWNLIGHT LED ALUMINIUM ENCASTREMENT Ø120MM À COULEUR ET PUISSANCE COMMUTABLES 10W/15W, 3000K/4000K

Caractéristiques et avantages	
Indice IP	IP54
Indice IK	IK05
Température d'utilisation	-20°C / +40°C
Type de montage	Encastré
Ajustement positionnel	Fixe
Certificat(s)	CE
Classe de protection	Classe II
Utilisation	Intérieure
Matière	Aluminium
Matière du diffuseur	Polymère
Finition	Blanc
Accessoires disponibles	<ul style="list-style-type: none"> • DL157319 - Collerette aluminium Noir • DR157265 - Driver DALI • DR157272 - Driver 1-10V

Caractéristiques photométriques	
Lumens	10W - 1200 / 1300 / lm
	15W - 1850 / 2000 / lm
Efficacité énergétique	Jusqu'à 130lm/W
Température de couleur	3000 / 4000 / K
Type de blanc	Blanc Commutable
SDCM	<4
Angle de faisceau	60°
IRC	>80
Type de variation	Non gradable
Distribution	Directe

Caractéristiques techniques	
Puissance	10 / 15W
Tension	220-240Vac
Fréquence	50/60Hz
Driver interchangeable	OUI
Facteur de puissance	>0.9
Nombre de cycles ON/OFF	>25.000
Durée de vie	50.000h L70 B50 50.000h L80 B20
Classe énergétique	D
Recouvrable d'isolant thermique	NON
Courant d'appel	16A

Détails logistiques	
EAN / Code barre	3609640151072
Masse du produit	379g
Dimensions du produit (ODxH / LxIxH)	Ø146 x 77mm
Profondeur d'enca斯特ment	97mm
Masse brute	510g
Dimensions de l'emballage (LxIxH)	165 x 165 x 120mm
Quantité du carton de livraison	24 pcs
Dimensions du carton (LxIxH)	346 x 512 x 464mm

