



## PavoCWS™

### DOWNLIGHT LED ENCASTRÉ/SAILLIE À COULEUR ET PUISSANCE COMMUTABLES 12W/18W/24W, 3000K/4000K/6000K AVEC DÉTECTEUR HYPERFRÉQUENCE

- Downlight LED extra-plat, à couleur et puissance commutables, pour les installations en surface et encastrées.
- Un même support, pour un diamètre d'encastrement réglable entre 65 et 180mm (ou 240mm pour le plus grand diamètre), permet une installation flexible, encastrée ou en saillie.
- Couleur Commutable entre 3000K/4000K/6000K - sélection de la température de couleur avant l'installation.
- Driver LED intégré non-gradable pour une hauteur d'installation très compacte et de seulement 17mm. Il existe une version à détection HF intégrée (360° sur une distance de 8m).
- Le produit, dans sa version standard blanche, peut être personnalisé grâce à des collerettes magnétiques en noir et en alu brossé, vendues en accessoires.

Code	Version	Couleur	Puissance	Lumens	lm/W	IRC
<b>DL151140</b>	Non gradable	3000 / 4000 / 6000K	12 / 18 / 24W	900-1920lm	Jusqu'à 80lm/W	80



La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C. est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. SWITCH LITE n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.

## PavoCWS™

### DOWNLIGHT LED ENCASTRÉ/SAILLIE À COULEUR ET PUISSANCE COMMUTABLES 12W/18W/24W, 3000K/4000K/6000K AVEC DÉTECTEUR HYPERFRÉQUENCE

#### Caractéristiques et avantages

Indice IP	IP20
Indice IK	IK05
Température d'utilisation	-10°C / +45°C
Type de montage	Saillie / Semi-encastré
Ajustement positionnel	Orientable
Dimensions d'encastrement	240mm
Certificat(s)	CE
Classe de protection	Classe II
Utilisation	Intérieure
Matière	Plastique
Matière du diffuseur	PC
Finition	Blanc
Accessoires disponibles	<ul style="list-style-type: none"> <li>·DL150396 - Collettere Noir</li> <li>·DL150402 - Collettere Alu Brossé</li> </ul>

#### Caractéristiques photométriques

Lumens	12W - 900 / 960 / 900lm
	18W - 1350 / 1440 / 1350lm
	24W - 1800 / 1920 / 1800lm
Efficacité énergétique	Jusqu'à 80lm/W
Température de couleur	3000 / 4000 / 6000K
Type de blanc	Blanc Commutable
SDCM	<6
Angle de faisceau	120°
IRC	>80
Type de variation	Non gradable
Distribution	Directe

#### Caractéristiques techniques

Puissance	12 / 18 / 24W
Tension	220-240Vac
Fréquence	50/60Hz
Driver interchangeable	OUI
Facteur de puissance	>0.7
Nombre de cycles ON/OFF	>25.000
Durée de vie	50.000h L70 B50 50.000h L80 B20
Classe énergétique	F
Recouvrable d'isolant thermique	NON

#### Détails logistiques

EAN / Code barre	3609640151140
Masse du produit	583g
Dimensions du produit (ODxH / LxIxH)	Ø300 x 17mm
Profondeur d'encastrement	20mm
Masse brute	759g
Dimensions de l'emballage (LxIxH)	31 x 305 x 300mm
Quantité du carton de livraison	10 pcs
Dimensions du carton (LxIxH)	325 x 335 x 325mm

