



## ONExBAFFLE™

### SPOT ENCASTRÉ COUPE-FEU BASSE LUMINANCE IP65 FIXE RE2020 À COULEUR ET PUISSANCE COMMUTABLES 3.5W/5.5W/7W, 2700K/3000K/4000K GRADABLE

- Spot encastré LED Basse Luminance en aluminium IP65, coupe-feu et à couleur et puissance commutables.
- Conception élégante IP65 pour réduire l'éblouissement. Fourni avec une collerette en aluminium blanc. Les options noir et nickel satiné sont disponibles.
- Installation rapide et sans outil grâce à un bornier automatique repiquable, avec arrêt de traction.
- La conception compacte intégrée, avec le capot d'isolation, permet une utilisation dans des plenums peu profonds jusqu'à 73mm. L'encastré et le driver peuvent être recouverts d'un isolant.
- Testé dans des plafonds coupe-feu de 30 et 60 minutes conformément à la norme EN1365-2.

Code	Version	Couleur	Puissance	Lumens	lm/W	UGR	IRC
<b>DL151379</b>	Gradable	2700 / 3000 / 4000K	3.5 / 5.5 / 7W	260-560lm	Jusqu'à 85lm/W	19	90



La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C. est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. SWITCH LITE n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.

## ONExBAFFLE™

### SPOT ENCASTRÉ COUPE-FEU BASSE LUMINANCE IP65 FIXE RE2020 À COULEUR ET PUISSANCE COMMUTABLES 3.5W/5.5W/7W, 2700K/3000K/4000K GRADABLE

#### Caractéristiques et avantages

Indice IP	IP65
Température d'utilisation	-20°C / +45°C
Type de montage	Encastré
Ajustement positionnel	Fixe
Certificat(s)	CE
Classe de protection	Classe II
Utilisation	Intérieure
Matière	Acier, PC
Matière du diffuseur	PC
Finition	Blanc
Accessoires disponibles	<ul style="list-style-type: none"> <li>·DL151348 - coll. aluminium fixe Noir</li> <li>·DL151362 - coll. aluminium fixe Alu Brossé</li> </ul>

#### Caractéristiques techniques

Puissance	3.5 / 5.5 / 7W
Tension	220-240Vac
Fréquence	50Hz
Driver interchangeable	OUI
Facteur de puissance	>0.9
Nombre de cycles ON/OFF	>100.000
Durée de vie	50.000h L70 B50 50.000h L80 B20
Recouvrable d'isolant thermique	OUI
Courant d'appel	40A

#### Caractéristiques photométriques

Lumens	3.5W - 260 / 300 / 290lm 5.5W - 390 / 450 / 420lm 7W - 470 / 560 / 500lm
Efficacité énergétique	Jusqu'à 85lm/W
Température de couleur	2700 / 3000 / 4000K
Type de blanc	Blanc Commutable
SDCM	<4
Angle de faisceau	55°
IRC	>90
Type de variation	Gradable
Distribution	Directe

#### Détails logistiques

EAN / Code barre	3609640151379
Masse du produit	0g
Dimensions du produit (ODxH / LxIxH)	Ø88 x 75mm
Profondeur d'encastrement	73mm
Masse brute	0g
Dimensions de l'emballage (LxIxH)	0 x 0 x 0mm
Quantité du carton de livraison	0 pcs
Dimensions du carton (LxIxH)	0 x 0 x 0mm

