



CurveE CWS™

ENCASTRÉ LED BASCULANT BASSE LUMINANCE IP44 À COULEUR ET PUISSANCE COMMUTABLES 7.5W/10W/11.5W, 2700K/3000K/4000K GRADABLE NOIR

- Encastré Basse Luminance en fonte d'aluminium IP44 à puissance et couleur commutables, gradable en variation de coupure de phase.
- Orientable à 30°, avec une source lumineuse en retrait, pour réduire l'éblouissement. IRC >90 pour un meilleur rendu des couleurs.
- Installation rapide et sans outil grâce à des borniers automatiques et repiquables, avec serrage anti-traction.
- Le downlight et le driver peuvent être recouverts par tout isolant sans qu'il soit nécessaire d'ajouter un accessoire ou de découper l'isolation.

Code	Version	Couleur	Puissance	Lumens	lm/W	UGR	IRC
DL157159	Gradable	2700 / 3000 / 4000K	7.5 / 10 / 11.5W	510-810lm	Jusqu'à 75lm/W	19	90



La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C. est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. SWITCH LITE n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.

CurveE CWS™

ENCASTRÉ LED BASCULANT BASSE LUMINANCE IP44 À COULEUR ET PUISSANCE COMMUTABLES 7.5W/10W/11.5W, 2700K/3000K/4000K GRADABLE NOIR

Caractéristiques et avantages

Indice IP	IP44
Indice IK	IK02
Température d'utilisation	-10°C / +45°C
Type de montage	Encastré
Certificat(s)	CE
Classe de protection	Classe II
Utilisation	Intérieure
Matière	Aluminium
Finition	Noir
Accessoires disponibles	N/A

Caractéristiques techniques

Puissance	7.5 / 10 / 11.5W
Tension	220-240Vac
Fréquence	50Hz
Driver interchangeable	OUI
Facteur de puissance	>0.85
Nombre de cycles ON/OFF	>100.000
Durée de vie	50.000h L70 B50 50.000h L80 B20
Classe énergétique	F
Recouvrable d'isolant thermique	OUI
Courant d'appel	2A

Caractéristiques photométriques

Lumens	7.5W - 510 / 555 / 565lm 10W - 630 / 685 / 705lm 11.5W - 710 / 780 / 810lm
Efficacité énergétique	Jusqu'à 75lm/W
Température de couleur	2700 / 3000 / 4000K
Type de blanc	Blanc Commutable
SDCM	<4
Angle de faisceau	36°
IRC	>90
Type de variation	Gradable
Distribution	Directe

Détails logistiques

EAN / Code barre	3609640157159
Masse du produit	340g
Dimensions du produit (ODxH / LxIxH)	Ø95 x 74mm
Profondeur d'encastrement	74mm
Masse brute	400g
Dimensions de l'emballage (LxIxH)	120 x 120 x 115mm
Quantité du carton de livraison	20 pcs
Dimensions du carton (LxIxH)	619 x 254 x 251mm

