



PrincetonWS™

RÉGLETTE LED UGR19 1200MM 4000K À PUISSANCE COMMUTABLE 22W/28W/34W/40W

- Les réglottes basse luminance, à puissance commutable et montables en saillie, sont la solution idéale pour remplacer économiquement les luminaires équipés de tubes fluorescents.
- Corps robuste et de qualité avec optique microprismatique, assurant une distribution uniforme de la lumière, avec un minimum d'éblouissement UGR19.
- La platine, intégrant le driver et la source, basculante peut être verrouillée après l'installation et l'entretien, pour un fonctionnement plus sûr.
- Le driver non-gradable avec bornier automatique permet une installation rapide.
- Puissance Commutable pendant l'installation entre 22W/28W/34W et 40W.

Code	Version	Couleur	Puissance	Lumens	lm/W	UGR	IRC
LN212001	Non gradable	4000K	22 / 28 / 34 / 40W	2640-4800lm	Jusqu'à 120lm/W	19	80



La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C. est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. SWITCH LITE n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.

PrincetonWS™

RÉGLETTE LED UGR19 1200MM 4000K À PUISSANCE COMMUTABLE 22W/28W/34W/40W

Caractéristiques et avantages

Indice IP	IP20
Température d'utilisation	-15°C / +40°C
Type de montage	Saillie
Certificat(s)	CE
Classe de protection	Classe I
Utilisation	Intérieure
Matière	Aluminium, PC
Matière du diffuseur	PC
Finition	Blanc
Accessoires disponibles	N/A

Caractéristiques photométriques

Lumens	22W 2640lm
	28W 3360lm
	34W 4080lm
	40W 4800lm
Efficacité énergétique	Jusqu'à 120lm/W
Température de couleur	4000K
Type de blanc	Blanc Neutre
SDCM	<3
Angle de faisceau	72°
IRC	>80
Type de variation	Non gradable
Distribution	Directe

Caractéristiques techniques

Puissance	22 / 28 / 34 / 40W
Tension	220-240Vac
Fréquence	50/60Hz
Driver interchangeable	OUI
Facteur de puissance	>0.9
Nombre de cycles ON/OFF	>50.000
Durée de vie	50.000h L70 B50 50.000h L80 B20
Classe énergétique	E
Recouvrable d'isolant thermique	N/A
Courant d'appel	29A

Détails logistiques

EAN / Code barre	3609640148942
Masse du produit	2500g
Dimensions du produit (ODxH / LxIxH)	1200 x 180 x 85mm
Masse brute	2600g
Dimensions de l'emballage (LxIxH)	1230 x 183 x 90mm
Quantité du carton de livraison	4 pcs
Dimensions du carton (LxIxH)	1250 x 390 x 205mm

