



## PrincetonWS™

### RÉGLETTE LED UGR19 1500MM 4000K À PUISSANCE COMMUTABLE 34W/43W/52W/60W

- Les réglottes basse luminance, à puissance commutable et montables en saillie, sont la solution idéale pour remplacer économiquement les luminaires équipés de tubes fluorescents.
- Corps robuste et de qualité avec optique microprismatique, assurant une distribution uniforme de la lumière, avec un minimum d'éblouissement UGR19.
- La platine, intégrant le driver et la source, basculante peut être verrouillée après l'installation et l'entretien, pour un fonctionnement plus sûr.
- Le driver non-gradable avec bornier automatique permet une installation rapide.
- Puissance Commutable pendant l'installation entre 34W/43W/52W et 60W.

| Code     | Version      | Couleur | Puissance          | Lumens      | lm/W            | UGR | IRC |
|----------|--------------|---------|--------------------|-------------|-----------------|-----|-----|
| LN215001 | Non gradable | 4000K   | 34 / 43 / 52 / 60W | 4080-7200lm | Jusqu'à 120lm/W | 19  | 80  |



La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C. est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. SWITCH LITE n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.

## PrincetonWS™

### RÉGLETTE LED UGR19 1500MM 4000K À PUISSANCE COMMUTABLE 34W/43W/52W/60W

#### Caractéristiques et avantages

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Indice IP                 | IP20          |
| Température d'utilisation | -15°C / +40°C |
| Type de montage           | Saillie       |
| Certificat(s)             | CE            |
| Classe de protection      | Classe I      |
| Utilisation               | Intérieure    |
| Matière                   | Aluminium, PC |
| Matière du diffuseur      | PC            |
| Finition                  | Blanc         |
| Accessoires disponibles   | N/A           |

#### Caractéristiques photométriques

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Lumens                 | 34W 4080lm      |
|                        | 43W 5160lm      |
|                        | 52W 6240lm      |
|                        | 60W 7200lm      |
| Efficacité énergétique | Jusqu'à 120lm/W |
| Température de couleur | 4000K           |
| Type de blanc          | Blanc Neutre    |
| SDCM                   | <3              |
| Angle de faisceau      | 72°             |
| IRC                    | >80             |
| Type de variation      | Non gradable    |
| Distribution           | Directe         |

#### Caractéristiques techniques

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Puissance                       | 34 / 43 / 52 / 60W                 |
| Tension                         | 220-240Vac                         |
| Fréquence                       | 50/60Hz                            |
| Driver interchangeable          | OUI                                |
| Facteur de puissance            | >0.9                               |
| Nombre de cycles ON/OFF         | >50.000                            |
| Durée de vie                    | 50.000h L70 B50<br>50.000h L80 B20 |
| Classe énergétique              | E                                  |
| Recouvrable d'isolant thermique | N/A                                |
| Courant d'appel                 | 29A                                |

#### Détails logistiques

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| EAN / Code barre                     | 3609640148959      |
| Masse du produit                     | 3200g              |
| Dimensions du produit (ODxH / LxIxH) | 1505 x 180 x 85mm  |
| Masse brute                          | 3500g              |
| Dimensions de l'emballage (LxIxH)    | 1530 x 183 x 90mm  |
| Quantité du carton de livraison      | 4 pcs              |
| Dimensions du carton (LxIxH)         | 1550 x 390 x 205mm |

