



Troffer™

TROFFER LED 600X600 36W 4000K NON-GRADABLE

- Diffuseur en polycarbonate opale pour une répartition homogène de la lumière.
- Délivre 100lm/W

Code	Version	Couleur	Puissance	Lumens	lm/W	UGR	IRC
LP154271	Non gradable	4000K	36W	3600lm	100lm/W	19	80



La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C. est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. SWITCH LITE n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.

Troffer™

TROFFER LED 600X600 36W 4000K NON-GRADABLE

Caractéristiques et avantages

Indice IP	IP20
Indice IK	IK02
Température d'utilisation	-10°C / +40°C
Type de montage	Encastré
Certificat(s)	CE
Classe de protection	Classe II
Utilisation	Intérieure
Matière	Aluminium
Matière du diffuseur	PC
Finition	Blanc
Accessoires disponibles	N/A

Caractéristiques techniques

Puissance	36W
Tension	220-240Vac
Fréquence	50/60Hz
Driver interchangeable	NON
Facteur de puissance	>0.9
Nombre de cycles ON/OFF	>10.000
Durée de vie	50.000h L70 B50 50.000h L80 B50
Classe énergétique	E
Recouvrable d'isolant thermique	NON

Caractéristiques photométriques

Lumens	3600lm
Efficacité énergétique	Jusqu'à 100lm/W
Température de couleur	4000K
Type de blanc	Blanc Neutre
SDCM	<6
Angle de faisceau	90°
IRC	>80
Type de variation	Non gradable
Distribution	Directe / Indirecte

Détails logistiques

EAN / Code barre	3609640154271
Masse du produit	2300g
Profondeur d'encastrement	30mm
Masse brute	2450g
Dimensions de l'emballage (LxIxH)	605 x 50 x 605mm
Quantité du carton de livraison	5 pcs
Dimensions du carton (LxIxH)	670 x 305 x 720mm

