



WaizCS™

ENCASTRÉ MURAL DE BALISAGE 4W À COULEUR COMMUTABLE 2700K/3000K/4000K (SANS COLLERETTE)

- Encastré mural intérieur en aluminium pour plinthe, à couleur commutable, avec diffuseur dépoli.
- Couleur commutable entre 2700K, 3000K et 4000K avec sélection de la température de la couleur avant l'installation.
- A monter avec une collerette fine (5mm) en noir et blanc (vendue séparément).
- Conçue pour être utilisée avec une boîte d'encastrement simple (profondeur 40mm minimum).
- Idéale pour le balisage de couloirs, escaliers et plinthes. Permet de mettre en valeur les zones de passage avec un éclairage indirect.

Code	Version	Couleur	Puissance	Lumens	lm/W	IRC
ODI49925	Non gradable	2700 / 3000 / 4000K	4W	145-175lm	Jusqu'à 45lm/W	80



La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C. est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. SWITCH LITE n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.

WaizCS™

ENCASTRÉ MURAL DE BALISAGE 4W À COULEUR COMMUTABLE 2700K/3000K/4000K (SANS COLLERETTE)

Caractéristiques et avantages

Indice IP	IP20
Indice IK	IK02
Température d'utilisation	-10°C / +40°C
Type de montage	Encastré
Ajustement positionnel	Fixe
Certificat(s)	CE
Classe de protection	Classe II
Utilisation	Intérieure
Matière	Autre
Finition	Blanc
Accessoires disponibles	• OD149949 - coll. carrée Noir • OD149932 - coll. carrée Blanc • OD155384 - boîte d'encastrement 40mm

Caractéristiques techniques

Puissance	4W
Tension	220-240Vac
Fréquence	50/60Hz
Driver interchangeable	NON
Facteur de puissance	>0.9
Nombre de cycles ON/OFF	>50.000
Durée de vie	50.000h L70 B50 50.000h L80 B50
Classe énergétique	G
Courant d'appel	0,8A

Caractéristiques photométriques

Lumens	145 / 150 / 175lm
Efficacité énergétique	Jusqu'à 45lm/W
Température de couleur	2700 / 3000 / 4000K
Type de blanc	Blanc Commutable
SDCM	<5
Angle de faisceau	80°
IRC	>80
Type de variation	Non gradable
Distribution	Directe / Indirecte

Détails logistiques

EAN / Code barre	3609640149925
Masse du produit	59g
Dimensions du produit (ODxH / LxIxH)	85 x 85 x 32mm
Profondeur d'encastrement	35mm
Masse brute	90g
Dimensions de l'emballage (LxIxH)	102 x 102 x 37,5mm
Quantité du carton de livraison	0 pcs
Dimensions du carton (LxIxH)	0 x 0 x 0mm

