



WallE™

APPLIQUE MURALE ACIER INOXYDABLE 304 IP44 ORIENTABLE 35W MAX. GU10 NOIR

- Applique murale orientable IP44 GU10.
- Acier inoxydable 304 avec finition en noir ou blanc.
- Bague à visser pour faciliter le changement de lampe.
- Ne convient pas aux installations côtières.

Code	Version	IRC
DC155186	Non gradable	N/A



La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C. est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. SWITCH LITE n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.

WallE™

APPLIQUE MURALE ACIER INOXYDABLE 304 IP44 ORIENTABLE 35W MAX. GU10 NOIR

Caractéristiques et avantages	
Indice IP	IP44
Indice IK	N/A
Température d'utilisation	N/A°C / +N/A°C
Certificat(s)	CE
Classe de protection	Classe I
Utilisation	Intérieure
Matière	Acier Inoxydable
Matière du diffuseur	Verre
Finition	Noir
Accessoires disponibles	N/A

Caractéristiques photométriques	
Température de couleur	N/AK
SDCM	<N/A
Angle de faisceau	N/A°
IRC	>N/A
Type de variation	Non gradable
Distribution	Directe / Indirecte

Caractéristiques techniques	
Tension	220-240Vac
Fréquence	50/60Hz
Facteur de puissance	>0
Nombre de cycles ON/OFF	>0
Durée de vie	N/Ah L70 B50
Recouvrable d'isolant thermique	N/A

Détails logistiques	
EAN / Code barre	3609640155186
Masse du produit	344g
Dimensions du produit (ODxH / LxIxH)	Ø60 x 160mm
Masse brute	399g
Dimensions de l'emballage (LxIxH)	170 x 80 x 92mm
Quantité du carton de livraison	20 pcs
Dimensions du carton (LxIxH)	400 x 185 x 420mm

