



## LumiCWS™

### DOWNLIGHT LED ALUMINIUM ENCASTREMENT Ø230MM À COULEUR ET PUISSANCE COMMUTABLES 15W/23W, 3000K/4000K

- Ce Downlight en fonte d'aluminium IP54 UGR19, à couleur commutable, est une solution parfaite pour les nouvelles installations tertiaires ou la rénovation à partir d'installations en fluocompacts.
- Le réflecteur spéculaire en aluminium spécial basse luminance permet un excellent contrôle de l'éblouissement (permet d'atteindre un UGR19) et une distribution uniforme de la lumière.
- Fourni avec une collerette blanche légèrement encastrée. Une collerette noire existe en accessoire.
- Fourni avec un driver LED non-gradable et sans scintillement, équipé avec bornier automatique pour un câblage simplifié et rapide. Options de driver DALI et 1-10V disponibles.

| Code            | Version      | Couleur        | Puissance | Lumens      | lm/W            | UGR | IRC |
|-----------------|--------------|----------------|-----------|-------------|-----------------|-----|-----|
| <b>DL157234</b> | Non gradable | 3000 / 4000 /K | 15 / 23W  | 2050-3300lm | Jusqu'à 146lm/W | 19  | 80  |



La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C. est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. SWITCH LITE n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.

## LumiCWS™

### DOWNLIGHT LED ALUMINIUM ENCASTREMENT Ø230MM À COULEUR ET PUISSANCE COMMUTABLES 15W/23W, 3000K/4000K

| Caractéristiques et avantages |   |
|-------------------------------|---|
| Indice IP                     | IP54  |
| Indice IK                     | IK05  |
| Température d'utilisation     | -20°C / +40°C   |
| Type de montage               | Encastré  |
| Ajustement positionnel        | Fixe  |
| Dimensions d'encastrement     | 230mm   |
| Certificat(s)                 | CE  |
| Classe de protection          | Classe II   |
| Utilisation                   | Intérieure  |
| Matière                       | Aluminium   |
| Matière du diffuseur          | Polymère  |
| Accessoires disponibles       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• DL157340 - Collerette aluminium Noir</li> <li>• DR157265 - Driver DALI</li> <li>• DR157272 - Driver 1-10V</li> </ul> |

| Caractéristiques photométriques |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Lumens                          | 15W - 2050 / 2200 / lm |
|                                 | 23W - 3000 / 3300 / lm |
| Efficacité énergétique          | Jusqu'à 146lm/W        |
| Température de couleur          | 3000 / 4000 / K        |
| Type de blanc                   | Blanc Commutable       |
| SDCM                            | <4                     |
| Angle de faisceau               | 60°                    |
| IRC                             | >80                    |
| Type de variation               | Non gradable           |
| Distribution                    | Directe                |

| Caractéristiques techniques     |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Puissance                       | 15 / 23W                           |
| Tension                         | 220-240Vac                         |
| Fréquence                       | 50/60Hz                            |
| Driver interchangeable          | OUI                                |
| Facteur de puissance            | >0.9                               |
| Nombre de cycles ON/OFF         | >25.000                            |
| Durée de vie                    | 50.000h L70 B50<br>50.000h L80 B20 |
| Recouvrable d'isolant thermique | NON                                |
| Courant d'appel                 | 16A                                |

| Détails logistiques                  |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| EAN / Code barre                     | 3609640157234     |
| Masse du produit                     | 289g              |
| Dimensions du produit (ODxH / LxIxH) | Ø250 x 95mm       |
| Profondeur d'encastrement            | 115mm             |
| Masse brute                          | 1301g             |
| Dimensions de l'emballage (LxIxH)    | 120 x 285 x 285mm |
| Quantité du carton de livraison      | 6 pcs             |
| Dimensions du carton (LxIxH)         | 300 x 586 x 385mm |

