



TrofferCWS™

DALLE LED TROFFER 600X600MM UGR19 À COULEUR ET PUISSANCE COMMUTABLES 25W/36W, 3000K/4000K

- Dalle Troffer LED à couleur et puissance commutables, à haute efficacité (120lm/W), utilisant la technologie edge-lit pour reproduire l'apparence des luminaires directs/indirects traditionnels.
- Le diffuseur microprismatique réduit considérablement l'éblouissement (UGR<19) et améliore le confort visuel, ce qui rend la dalle Troffer idéale pour une large gamme d'applications commerciales, y compris les écoles et les bureaux.
- Fournie avec un driver LED non-gradable et sans scintillement, précâblé pour une installation simplifiée et rapide. Câble de sécurité de 1,2 m inclus.
- Commutable en puissance (25W-36W) et en couleur (3000K-4000K), pour une flexibilité maximale dans toutes les applications.

Code	Version	Couleur	Puissance	lm/W	UGR	IRC
LP154288	Non gradable	3000 / 4000 /K	25 / 36W	120lm/W	19	80



La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C. est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. SWITCH LITE n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.

TrofferCWS™

DALLE LED TROFFER 600X600MM UGR19 À COULEUR ET PUISSANCE COMMUTABLES 25W/36W, 3000K/4000K

Caractéristiques et avantages

Indice IP	IP20
Indice IK	IK02
Température d'utilisation	-10°C / +40°C
Type de montage	Encastré
Ajustement positionnel	Fixe
Certificat(s)	CE
Classe de protection	Classe II
Utilisation	Intérieure
Matière	Aluminium
Matière du diffuseur	PC
Finition	Blanc
Accessoires disponibles	· DR159429 - driver DALI · DR159481 - driver 1-10V

Caractéristiques techniques

Puissance	25 / 36W
Tension	220-240Vac
Fréquence	50/60Hz
Driver interchangeable	OUI
Facteur de puissance	>0.9
Durée de vie	50.000h L70 B50 50.000h L80 B20
Recouvrable d'isolant thermique	NON

Caractéristiques photométriques

Lumens	25W - 2740 / / 3000lm 36W - 3880 / / 4320lm
Efficacité énergétique	Jusqu'à 120lm/W
Température de couleur	3000 / 4000 /K
Type de blanc	Blanc Commutable
SDCM	<6
Angle de faisceau	90°
IRC	>80
Type de variation	Non gradable
Distribution	Directe / Indirecte

Détails logistiques

EAN / Code barre	3609640154288
Masse du produit	2300g
Dimensions du produit (ODxH / LxH)	595 x 595 x 49mm
Profondeur d'encastrement	47mm
Masse brute	2550g
Dimensions de l'emballage (LxH)	650 x 605 x 50mm
Quantité du carton de livraison	5 pcs
Dimensions du carton (LxH)	670 x 305 x 720mm

