



BackLite CWS™

DALLE LED 600X600MM IP54 UGR19 À COULEUR ET PUISSANCE COMMUTABLES 3000K/4000K, 22W/26W/30W/34W

- Dalle LED rétroéclairée à haute efficacité (140lm/W) et IP54, à couleur et puissance commutables.
- Equipée de lentilles PMMA, conçues pour une distribution uniforme de la lumière, et d'un diffuseur microprismatique, assurant un contrôle de basse lumiance et un UGR<19.
- Convient aux installations dans des plafonds à barres en T de 15 et 24mm, ainsi qu'à la suspension au plafond, au montage en surface ou au montage encastré dans des plaques de plâtre.
- Fournie avec un driver intégré non-gradable, sans scintillement, et un câble de 320mm avec bornier rapide 3 pôles et repiquable, pour une installation simplifiée et rapide.
- Commutable sur 4 puissances (22W-34W) et 3 couleurs (3000K-3500K-4000K) pour une meilleure flexibilité d'installation et de choix sur site.

Code	Version	Couleur	Puissance	Lumens	lm/W	UGR	IRC
LP157852	Non gradable	3000 / 4000 /K	22 / 26 / 30 /34W	2772-4760lm	Jusqu'à 140lm/W	19	80



La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C. est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. SWITCH LITE n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.

BackLite CWS™

DALLE LED 600X600MM IP54 UGR19 À COULEUR ET PUISSANCE COMMUTABLES 3000K/4000K, 22W/26W/30W/34W

Caractéristiques et avantages

Indice IP	IP54
Indice IK	IK07
Température d'utilisation	-10°C / +40°C
Type de montage	Encastré
Certificat(s)	CE
Classe de protection	Classe II
Utilisation	Intérieure
Matière	Aluminium
Matière du diffuseur	PMMA
Accessoires disponibles	N/A

Caractéristiques photométriques

Lumens	22W - 2772 / / 3080lm
	26W - 3276 / / 3640lm
	30W - 3780 / / 4200lm
	34W - 4284/760lm
Efficacité énergétique	Jusqu'à 140lm/W
Température de couleur	3000 / 4000 /K
Type de blanc	Blanc Commutable
SDCM	<3
Angle de faisceau	90°
IRC	>80
Type de variation	Non gradable
Distribution	Directe

Caractéristiques techniques

Puissance	22 / 26 / 30 /34W
Tension	220-240Vac
Fréquence	50/60Hz
Driver interchangeable	OUI
Facteur de puissance	>0.9
Nombre de cycles ON/OFF	>10.000
Durée de vie	50.000h L70 B50 50.000h L80 B20
Recouvrable d'isolant thermique	NON
Courant d'appel	25A

Détails logistiques

EAN / Code barre	3609640157852
Masse du produit	1650g
Dimensions du produit (ODxH / LxIxH)	595 x 595 x 32mm
Profondeur d'encastrement	32mm
Masse brute	1960g
Dimensions de l'emballage (LxIxH)	625 x 610 x 45mm
Quantité du carton de livraison	5 pcs
Dimensions du carton (LxIxH)	640 x 625 x 250mm

