



BackLite CWS™

DALLE LED 1200X600MM IP54 UGR19 À COULEUR ET PUISSANCE COMMUTABLES 3000K/4000K, 28W/32W/36W/40W

- Dalle LED rétroéclairée à haute efficacité (140lm/W) et IP54, à couleur et puissance commutables.
- Equipée de lentilles PMMA, conçues pour une distribution uniforme de la lumière, et d'un diffuseur microprismatique, assurant un contrôle de basse lumiance et un UGR<19.
- Convient aux installations dans des plafonds à barres en T de 15 et 24mm, ainsi qu'à la suspension au plafond, au montage en surface ou au montage encastré dans des plaques de plâtre.
- Fournie avec un driver intégré non-gradable, sans scintillement, et un câble de 320mm avec bornier rapide 3 pôles et repiquable, pour une installation simplifiée et rapide.
- Commutable sur 4 puissances (28W-40W) et 3 couleurs (3000K-3500K-4000K) pour une meilleure flexibilité d'installation et de choix sur site.

| Code | Version | Couleur | Puissance | Lumens | lm/W | UGR | IRC |
|-----------------|--------------|----------------|-------------------|-------------|-----------------|-----|-----|
| LP157883 | Non gradable | 3000 / 4000 /K | 28 / 32 / 30 /34W | 3528-5600lm | Jusqu'à 140lm/W | 19 | 80 |



La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C. est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. SWITCH LITE n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.

BackLite CWS™

DALLE LED 1200X600MM IP54 UGR19 À COULEUR ET PUISSANCE COMMUTABLES 3000K/4000K, 28W/32W/36W/40W

Caractéristiques et avantages

| | |
|---------------------------|---------------|
| Indice IP | IP54 |
| Indice IK | IK07 |
| Température d'utilisation | -10°C / +40°C |
| Type de montage | Encastré |
| Certificat(s) | CE |
| Classe de protection | Classe II |
| Utilisation | Intérieure |
| Matière | Aluminium |
| Matière du diffuseur | PMMA |
| Accessoires disponibles | N/A |

Caractéristiques photométriques

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Lumens | 28W - 3528 / / 3920lm |
| | 32W - 4032 / / 4480lm |
| | 30W - 4536 / / 5040lm |
| | 34W - 5040/5600lm |
| Efficacité énergétique | Jusqu'à 140lm/W |
| Température de couleur | 3000 / 4000 /K |
| Type de blanc | Blanc Commutable |
| SDCM | <3 |
| Angle de faisceau | 90° |
| IRC | >80 |
| Type de variation | Non gradable |
| Distribution | Directe |

Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Puissance | 28 / 32 / 30 /34W |
| Tension | 220-240Vac |
| Fréquence | 50/60Hz |
| Driver interchangeable | OUI |
| Facteur de puissance | >0.9 |
| Nombre de cycles ON/OFF | >10.000 |
| Durée de vie | 50.000h L70 B50 50.000h L80 B20 |
| Recouvrable d'isolant thermique | NON |
| Courant d'appel | 25A |

Détails logistiques

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| EAN / Code barre | 3609640157883 |
| Masse du produit | 2700g |
| Dimensions du produit (ODxH / LxIxH) | 1195 x 595 x 32mm |
| Profondeur d'encastrement | 32mm |
| Masse brute | 3650g |
| Dimensions de l'emballage (LxIxH) | 45 x 310 x 1230mm |
| Quantité du carton de livraison | 5 pcs |
| Dimensions du carton (LxIxH) | 250 x 625 x 1245mm |

