



EdgeLite™

DALLE LED 600X600MM IP54 UGR<19 MICROPRISMATIQUE 26W 4000K 130LM/W

- Dalle LED IP54 à source lumineuse latérale, avec un guide de lumière PMMA et une optique pour une distribution uniforme de la lumière.
- Le diffuseur microprismatique permet un excellent contrôle de l'éblouissement avec un UGR <19.
- La faible hauteur du produit de seulement 10mm permet des installations dans des plafonds à barres en T de 15 et 24mm, ainsi que des suspensions au plafond, des montages en surface ou des encastrements dans des plaques de plâtre.
- Driver LED non-gradable et sans scintillement, pré-câblé pour une installation simplifiée et rapide. D'autres options de pilotage sont disponibles sur demande.

Code	Version	Couleur	Puissance	Lumens	lm/W	UGR	IRC
LP158644	Non gradable	4000K	26W	3400lm	130lm/W	19	80



La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C. est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. SWITCH LITE n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.

EdgeLite™

DALLE LED 600X600MM IP54 UGR<19 MICROPRISMATIQUE 26W 4000K 130LM/W

Caractéristiques et avantages

Indice IP	IP54
Indice IK	IK07
Température d'utilisation	-10°C / +40°C
Type de montage	Encastré / Suspension
Ajustement positionnel	Fixe
Certificat(s)	CE
Classe de protection	Classe II
Utilisation	Intérieure
Matière	Aluminium
Matière du diffuseur	PMMA
Finition	Blanc
Accessoires disponibles	<ul style="list-style-type: none"> · DR159412 - Driver DALI · DR159474 - Driver 1-10V

Caractéristiques techniques

Puissance	26W
Tension	220-240Vac
Fréquence	50/60Hz
Driver interchangeable	OUI
Facteur de puissance	>0.9
Nombre de cycles ON/OFF	>80.000
Durée de vie	50.000h L70 B50 50.000h L80 B20
Recouvrable d'isolant thermique	NON
Courant d'appel	25A

Caractéristiques photométriques

Lumens	3400lm
Efficacité énergétique	Jusqu'à 130lm/W
Température de couleur	4000K
Type de blanc	Blanc Neutre
SDCM	<3
Angle de faisceau	110°
IRC	>80
Type de variation	Non gradable
Distribution	Directe

Détails logistiques

EAN / Code barre	3609640158644
Masse du produit	1500g
Dimensions du produit (ODxH / LxIxH)	595 x 595 x 10mm
Profondeur d'encastrement	10mm
Masse brute	2150g
Dimensions de l'emballage (LxIxH)	675 x 630 x 38mm
Quantité du carton de livraison	6 pcs
Dimensions du carton (LxIxH)	695 x 645 x 250mm

