



## S-Lite™

### SPOT SUR PIQUET IP65 EN FONTE D'ALUMINIUM AVEC DOUILLE GU10 NOIR

---

- Spot sur piquet en fonte d'aluminium IP65 avec douille GU10 et visserie en acier inoxydable.
- La tête, réglable verticalement, à 180° permet d'orienter la lumière en fonction des besoins.
- Pré-câblé avec 1 mètre de câble 3x1mm<sup>2</sup> HO5RN-F.
- Fourni avec un piquet et une visière amovible.
- Ne convient pas aux installations côtières.

Code	Puissance
<b>OD150983</b>	20W

---



La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C. est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. SWITCH LITE n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.

# S-Lite™

## SPOT SUR PIQUET IP65 EN FONTE D'ALUMINIUM AVEC DOUILLE GU10 NOIR

### Caractéristiques et avantages

Indice IP	IP65
Indice IK	IK06
Température d'utilisation	-25°C / +45°C
Type de montage	Piquet / Applique
Ajustement positionnel	Orientable
Certificat(s)	CE
Classe de protection	Classe I
Utilisation	Intérieure / Extérieure
Matière	Aluminium
Matière du diffuseur	Verre
Finition	Noir
Accessoires disponibles	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Base de fixation pour spot</li> <li>• Raccord linéaire étanche</li> <li>• 3 pôles IP68</li> </ul>

### Caractéristiques techniques

Puissance	20W
Tension	220-240Vac
Driver interchangeable	N/A
Facteur de puissance	>0
Nombre de cycles ON/OFF	>0
Durée de vie	N/Ah L70 B50
Recouvrable d'isolant thermique	N/A

### Détails logistiques

EAN / Code barre	3609640150983
Masse du produit	700g
Dimensions du produit (ODxH / LxIxH)	Ø90 x 153mm
Masse brute	750g
Dimensions de l'emballage (LxIxH)	335 x 130 x 100mm
Quantité du carton de livraison	16 pcs
Dimensions du carton (LxIxH)	445 x 550 x 355mm

