



Trac™

PROJECTEUR SUR RAIL MONOPHASÉ 240V NOIR (LAMPE GU10 VENDUE SÉPARÉMENT)

- Projecteur sur rail monophasé (avec adaptateur pour rail extra-fin) pour lampe GU10 6W à couleur commutable ou pour lampes GU10 de votre choix.
- L'éclairage sur rail offre une flexibilité maximale pour les applications commerciales et de vente au détail où les sources lumineuses doivent être adaptables aux changements d'étalage. Disponible en noir et blanc.
- Rotation réglable de 350° et inclinaison de 90°.
- A utiliser avec des lampes GU10 jusqu'à 35W maximum.

Code	IRC
RT154219	N/A



La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C. est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. SWITCH LITE n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.

Trac™

PROJECTEUR SUR RAIL MONOPHASÉ 240V NOIR (LAMPE GU10 VENDUE SÉPARÉMENT)

Caractéristiques et avantages

Indice IP	IP20
Température d'utilisation	-10°C / +50°C
Certificat(s)	CE
Classe de protection	Classe I
Utilisation	Intérieure
Matière	Aluminium
Matière du diffuseur	Verre
Finition	Noir
Accessoires disponibles	N/A

Caractéristiques photométriques

Température de couleur	N/AK
SDCM	<N/A
Angle de faisceau	N/A°
IRC	>N/A
Distribution	Directe

Caractéristiques techniques

Tension	220-240Vac
Fréquence	0Hz
Driver interchangeable	N/A
Facteur de puissance	>0
Nombre de cycles ON/OFF	>0
Durée de vie	N/Ah L70 B50
Recouvrable d'isolant thermique	N/A

Détails logistiques

EAN / Code barre	3609640154219
Masse du produit	217g
Dimensions du produit (ODxH / LxIxH)	Ø53 x 100mm
Masse brute	328g
Dimensions de l'emballage (LxIxH)	180 x 70 x 70mm
Quantité du carton de livraison	50 pcs
Dimensions du carton (LxIxH)	385 x 375 x 375mm

