



## IzziWS Tilt™

### TILT DOWNLIGHT 3000K À PUISSANCE COMMUTABLE 10W/16W/23W IRC>95 SANS RÉFLECTEUR BLANC

- Spot encastré rond à LED basculant à haute efficacité (jusqu'à 135lm/W), commutable en puissance.
- Conçu pour fournir un éclairage de qualité et efficace sur les surfaces éclairées, tout en réalisant des économies d'énergie supérieures à celles des produits d'éclairage traditionnels.
- Le driver déporté, équipé d'un connecteur repiquable permet une installation rapide et sans outil grâce à son bornier à connexion automatique.
- Le commutateur de puissance situé à l'arrière du produit permet d'éviter le réglage de la puissance sur le driver.
- Réglage vertical de 20° pour s'adapter aux environnements changeants des points de vente. Des réflecteurs interchangeables à haut rendement sont disponibles en tant qu'accessoires, dans des angles de faisceau de 24°, 36° et 52°.
- Le COB interchangeable à haut rendu des couleurs (IRC95) permet de réparer le produit lorsqu'il arrive en fin de vie.
- Des COB spéciales sont disponibles en option sur demande : accentuation des présentations de vêtements, de viandes, de poissons ou de légumes.

| Code     | Version      | Couleur | Puissance       | lm/W    | IRC |
|----------|--------------|---------|-----------------|---------|-----|
| RT158019 | Non gradable | 3000K   | 10 / 16 / 23.5W | 130lm/W | 95  |



La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C. est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. SWITCH LITE n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.

## IzziWS Tilt™

### TILT DOWNLIGHT 3000K À PUISSANCE COMMUTABLE 10W/16W/23W IRC>95 SANS RÉFLECTEUR BLANC

#### Caractéristiques et avantages

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Indice IP                 | IP20          |
| Température d'utilisation | -10°C / +45°C |
| Type de montage           | Encastré      |
| Dimensions d'encastrement | N/Amm         |
| Certificat(s)             | CE            |
| Classe de protection      | Classe II     |
| Utilisation               | Intérieure    |
| Matière                   | Aluminium     |
| Matière du diffuseur      | Verre         |
| Finition                  | Blanc         |
| Accessoires disponibles   | N/A           |

#### Caractéristiques techniques

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Puissance                       | 10 / 16 / 23.5W                    |
| Tension                         | 220-240Vac                         |
| Fréquence                       | 50/60Hz                            |
| Driver interchangeable          | OUI                                |
| Facteur de puissance            | >0.8                               |
| Nombre de cycles ON/OFF         | >100.000                           |
| Durée de vie                    | 50.000h L70 B50<br>50.000h L80 B20 |
| Classe énergétique              | D                                  |
| Recouvrable d'isolant thermique | NON                                |
| Courant d'appel                 | 8.76A                              |

#### Caractéristiques photométriques

|                        |                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------|
| Lumens                 | 10W 1250lm<br>16W 2050lm<br>23.5W 2900lm<br>W N/A lm |
| Efficacité énergétique | Jusqu'à 130lm/W                                      |
| Température de couleur | 3000K                                                |
| Type de blanc          | Blanc Chaud                                          |
| SDCM                   | <4                                                   |
| Angle de faisceau      | N/A°                                                 |
| IRC                    | >95                                                  |
| Type de variation      | Non gradable                                         |
| Distribution           | Directe                                              |

#### Détails logistiques

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| EAN / Code barre                     | 3609640158019 |
| Masse du produit                     | 700g          |
| Dimensions du produit (ODxH / LxIxH) | Ø115 x 110mm  |
| Profondeur d'encastrement            | 110mm         |
| Masse brute                          | 850g          |
| Dimensions de l'emballage (LxIxH)    | 0 x 0 x 0mm   |
| Quantité du carton de livraison      | 10 pcs        |
| Dimensions du carton (LxIxH)         | 0 x 0 x 0mm   |

