



IzziWS Tilt™

TILT DOWNLIGHT 3500K À PUISSANCE COMMUTABLE 10W/16W/23W IRC>95 SANS RÉFLECTEUR NOIR

- Spot encastré rond à LED basculant à haute efficacité (jusqu'à 135lm/W), commutable en puissance.
- Conçu pour fournir un éclairage de qualité et efficace sur les surfaces éclairées, tout en réalisant des économies d'énergie supérieures à celles des produits d'éclairage traditionnels.
- Le driver déporté, équipé d'un connecteur repiquable permet une installation rapide et sans outil grâce à son bornier à connexion automatique.
- Le commutateur de puissance situé à l'arrière du produit permet d'éviter le réglage de la puissance sur le driver.
- Réglage vertical de 20° pour s'adapter aux environnements changeants des points de vente. Des réflecteurs interchangeables à haut rendement sont disponibles en tant qu'accessoires, dans des angles de faisceau de 24°, 36° et 52°.
- Le COB interchangeable à haut rendu des couleurs (IRC95) permet de réparer le produit lorsqu'il arrive en fin de vie.
- Des COB spéciales sont disponibles en option sur demande : accentuation des présentations de vêtements, de viandes, de poissons ou de légumes.

Code	Version	Couleur	Puissance	Lumens	lm/W	IRC
RT158040	Non gradable	3500K	10 / 16 / 23W	1300-3000lm	Jusqu'à 131lm/W	95



La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C. est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. SWITCH LITE n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.

IzziWS Tilt™

TILT DOWNLIGHT 3500K À PUISSANCE COMMUTABLE 10W/16W/23W IRC>95 SANS RÉFLECTEUR NOIR

Caractéristiques et avantages

Indice IP	IP20
Température d'utilisation	-10°C / +45°C
Type de montage	Encastré
Ajustement positionnel	Orientable
Dimensions d'encastrement	N/Amm
Certificat(s)	CE
Classe de protection	Classe II
Utilisation	Intérieure
Matière	Aluminium
Matière du diffuseur	Verre
Finition	Noir
Accessoires disponibles	• RT157968 - réflecteur 24° • RT157975 - réflecteur 36° • RT157982 - réflecteur 52° • RT158156 - grille nid d'abeille • RT158163 - basse luminance 38.5mm • RT157999 - câble 1200mm

Caractéristiques techniques

Puissance	10 / 16 / 23W
Tension	220-240Vac
Fréquence	50/60Hz
Driver interchangeable	OUI
Facteur de puissance	>0.8
Nombre de cycles ON/OFF	>100.000
Durée de vie	50.000h L70 B50 50.000h L80 B20
Classe énergétique	D
Recouvrable d'isolant thermique	NON
Courant d'appel	8.76A

Caractéristiques photométriques

Lumens	10W 1300lm 16W 2100lm 23W 3000lm W N/Alm
Efficacité énergétique	Jusqu'à 131lm/W
Température de couleur	3500K
Type de blanc	Blanc Neutre
SDCM	<4
Angle de faisceau	N/A°
IRC	>95
Type de variation	Non gradable
Distribution	Directe

Détails logistiques

EAN / Code barre	3609640158040
Masse du produit	700g
Dimensions du produit (ODxH / LxIxH)	Ø115 x 115mm
Profondeur d'encastrement	115mm
Masse brute	850g
Dimensions de l'emballage (LxIxH)	0 x 0 x 0mm
Quantité du carton de livraison	0 pcs
Dimensions du carton (LxIxH)	0 x 0 x 0mm

