



BeamVario CS™

PROJECTEUR MONOPHASÉ LED 23W AVEC FAISCEAU RÉGLABLE 24°/38°/60° À COULEUR COMMUTABLE 2700K/3200K/4000K NOIR

- Projecteur LED sur rail monophasé, à couleur commutable, avec angle de rayonnement réglable, pour une flexibilité maximale pour l'éclairage des boutiques.
- Le sélecteur de couleur situé à l'arrière de la tête du luminaire permet de régler facilement la température de couleur entre 2700K, 3200K et 4000K, même après l'installation initiale.
- Réglage de l'angle du faisceau, entre 60°, 38° et 24°, et mise au point par rotation de la partie frontale du luminaire. Les différentes gradations sur le dessus du produit correspondent à l'ouverture désirée.
- Orientation horizontale de 330° et verticale de 90°, pour s'adapter à l'évolution de l'environnement du point de ventes.

Code	Version	Couleur	Puissance	Lumens	lm/W	IRC
RT158422	Non gradable	2700 / 3200 / 4000K	23W	2000-2300lm	Jusqu'à 100lm/W	80



La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C. est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. SWITCH LITE n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.

BeamVario CS™

PROJECTEUR MONOPHASÉ LED 23W AVEC FAISCEAU RÉGLABLE 24°/38°/60° À COULEUR COMMUTABLE 2700K/3200K/4000K NOIR

Caractéristiques et avantages

Indice IP	IP20
Indice IK	IK06
Température d'utilisation	-20°C / +40°C
Certificat(s)	CE
Classe de protection	Classe I
Utilisation	Intérieure
Matière	Aluminium, PC
Matière du diffuseur	PC
Finition	Noir
Accessoires disponibles	N/A

Caractéristiques photométriques

Lumens	2000 / 2300 / 2200lm
Lumens utiles	1920 / 2200 / 2100lm
Efficacité énergétique	Jusqu'à 100lm/W
Température de couleur	2700 / 3200 / 4000K
Type de blanc	Blanc Commutable
SDCM	<6
Angle de faisceau	N/A°
IRC	>80
Type de variation	Non gradable
Distribution	Directe

Caractéristiques techniques

Puissance	23W
Tension	220-240Vac
Fréquence	50/60Hz
Driver interchangeable	OUI
Facteur de puissance	>0.8
Nombre de cycles ON/OFF	>15.000
Durée de vie	25.000h L70 B50 15.000h L80 B20
Classe énergétique	E
Recouvrable d'isolant thermique	N/A
Courant d'appel	5A

Détails logistiques

EAN / Code barre	3609640158422
Masse du produit	0g
Dimensions du produit (ODxH / LxIxH)	Ø84 x 140mm
Masse brute	0g
Dimensions de l'emballage (LxIxH)	215 x 87 x 110mm
Quantité du carton de livraison	20 pcs
Dimensions du carton (LxIxH)	250 x 465 x 470mm

