



Driver DALI +1-10V™

DALI/DALI PUSH DIM + 1-10V DRIVER MAX 40W FOR SLIMFIT CS

- Le driver DR159436 est un driver gradable (0) 1-10V, DALI-2 et PushDIM à courant constant réglable. Il est livré équipé de son cordon de raccordement au luminaire.
- Plage de gradation de 1 à 100%.
- Absence de scintillement et gradation douce quelle que soit la luminosité.
- Réglage du courant de sortie (10 niveaux) à l'aide de micro-interrupteurs.
- Compatible CBS (Central Battery System) pour l'éclairage de secours.
- Serre-câbles indépendants (entrée / sortie).

Code	Puissance	Variation	Tension d'alimentation & Fréquence	Tension de sortie	Courant de sortie	Classe électrique
DR159436	21 - 42W	DALI-2 / PUSH DIM + (0)1-10V	200 - 240 VAC/VDC 50/60Hz	3 - 84 VDC	250 - 700mA Maxi	SELV Class II



01/08/2025

Warranties may be available on certain products as indicated in the product description and are valid from the date of purchase. The warranty is invalid in the case of improper use, installation in an unsuitable working environment, tampering or removal of the Quality Control date label. In the event of product failure during the warranty period it will be replaced free of charge, subject to the correct installation of the original product and subsequent return of the faulty unit. SWITCH LITE does not accept responsibility for any installation costs associated with the replacement of this product and reserves the right to alter specifications without prior notice.

Driver DALI +1-10V™

DALI/DALI PUSH DIM + 1-10V DRIVER MAX 40W FOR SLIMFIT CS

Features	
Tension d'alimentation	200 - 240 VAC/VDC
Tension de sortie	3 - 84 VDC
Courant de sortie	250 - 700mA Maxi
Puissance	21 - 42W
Classe Electrique	SELV Class II
Variation	DALI-2 / PUSH DIM + (0)1-10V
Indice de protection	IP20
Température ambiante	-20°C / 45°C
TC Maxi	75°C
Facteur de puissance (PF)	>0.95
Taux de distorsion harmonique (THD)	<10%

Logistic	
EAN / Code Barre	3609640159436