




LEDlineTMCOB

1 MÈTRE DE RUBAN LED COB 24V DC 12W/M UNI 3000K IP67

- Le ruban LED COB monochrome, avec adhésif 3MTM, fournit une lumière continue sans aucun effet d'ombre ni point éblouissant.
- Points de coupe tous les 50mm pour une flexibilité maximale.
- Angle de faisceau 150° et 480 LED par mètre.
- Les sections supérieures à 5m nécessitent un raccordement en parallèle.

Code	Couleur	Puissance	IRC
ST153021	3000K	12W	80



La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C. est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. SWITCH LITE n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.

LEDlineTMCOB

1 MÈTRE DE RUBAN LED COB 24V DC 12W/M UNI 3000K IP67

Caractéristiques et avantages

Indice IP	IP67
Certificat(s)	CE
Classe de protection	N/A
Matière	Autre
Accessoires disponibles	N/A

Caractéristiques photométriques

Température de couleur	3000K
Type de blanc	Blanc Chaud
Angle de faisceau	150°
IRC	>80
Distribution	Directe

Caractéristiques techniques

Puissance	12W
Tension	24-Vac
Driver interchangeable	OUI
Facteur de puissance	>1
Durée de vie	h L70 B50
Classe énergétique	F

Détails logistiques

EAN / Code barre	3609640153021
Masse du produit	0g
Dimensions du produit (ODxH / LxIxH)	1000 x 12 x mm
Masse brute	0g
Dimensions de l'emballage (LxIxH)	0 x 0 x 0mm
Quantité du carton de livraison	0 pcs
Dimensions du carton (LxIxH)	0 x 0 x 0mm

