




LEDline COB

1 MÈTRE DE RUBAN LED COB 24VDC 16W/M BLANC DYNAMIQUE 2700K-6500K IP20

- Les rubans LED COB Blanc Dynamique, avec adhésif 3M™, fournissent une lumière continue sans aucun effet d'ombre ni point éblouissant.
- · Points de coupe tous les 25mm pour une flexibilité maximale.
- Angle de faisceau 130° et 640 LED par mètre.
- · Les sections supérieures à 5m nécessitent un raccordement en parallèle.

Code	Couleur	Puissance	IRC
ST159566	2700 / 6500 /K	16W	90





La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C. est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. SWITCH LITE n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.



LEDline cob

1 MÈTRE DE RUBAN LED COB 24VDC 16W/M BLANC DYNAMIQUE 2700K-6500K IP20

Caractéristiques et avantages	
Indice IP	IP20
Certificat(s)	CE
Classe de protection	N/A
Matière	Autre
Accessoires disponibles	N/A

Caractéristiques photométriques	
Température de couleur	2700 / 6500 /K
Type de blanc	Blanc Dynamique
Angle de faisceau	150°
IRC	>90
Distribution	Directe

Caractéristiques techniques	
Puissance	16W
Tension	24-Vac
Driver interchangeable	OUI
Facteur de puissance	>1
Durée de vie	h L70 B50
Classe énergétique	F

Détails logistiques	
EAN / Code barre	3609640159566
Masse du produit	0g
Dimensions du produit (ODxH / LxlxH)	1000 x 12 xmm
Masse brute	0g
Dimensions de l'emballage (LxlxH)	0 x 0 x 0mm
Quantité du carton de livraison	0 pcs
Dimensions du carton (LxlxH)	0 x 0 x 0mm

